

Positioniereinheit PE 2, ESD, 400 x 240 mm - Bosch Rexroth 3842504713

Artikel-Nr. BRR-3842504713 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842504713

Die Positioniereinheit PE 2 hebt Werkstückträger im Transfersystem TS 2plus über das Fördermedium an und positioniert sie lagegenau für die Bearbeitung. Die ESD-Ausführung eignet sich für elektrostatisch empfindliche Bauteile. Ausgelegt für 240 mm Spurbreite und 400 mm Länge in Transportrichtung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	3.96 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2 hebt Werkstückträger im Transfersystem TS 2plus über das Fördermedium an und positioniert sie lagegenau für Montage- und Bearbeitungsstationen. Die ESD-gerechte Ausführung ist für den Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen ausgelegt.

- Lagegenaue Positionierung mit Wiederholgenauigkeit von plus/minus 0,1 mm
- ESD-gerecht fuer ESD-empfindliche Werkstuecke
- Pneumatischer Aushub des Werkstücktraegers über das Fördermedium
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten

ESD	ja
Gewindegröße	G1/8"
Spurbreite in Transportrichtung (b)	240 mm

Länge in Transportrichtung (IT)	400 mm
Aushub WT über Fördermedium (h0)	2,5 mm
Werkstückträger Gesamtmasse (mG)	30 kg
Wiederholgenauigkeit	plus/minus 0,1 mm
Zulässige vertikale Prozesskraft	300 N
Erforderlicher Druckluftanschluss (pmin)	4 bar
Erforderlicher Druckluftanschluss (pmax)	6 bar
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	montiert
Erforderliches Zubehör	Vereinzeler VE 2/...
Empfohlenes Zubehör	Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2
Gewicht	3,96 kg