

Positioniereinheit PE 2 ESD, 320 x 240 mm, für Transfersystem TS 2plus - Bosch Rexroth 3842504715

Artikel-Nr. BRR-3842504715 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842504715

Pneumatische Positioniereinheit PE 2 zum exakten und wiederholgenauen Positionieren von Werkstückträgern im Transfersystem TS 2plus. ESD-Ausführung mit Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm und zulässiger vertikaler Prozesskraft bis 300 N. Wird im Streckenverlauf montiert und ist mit WT 2/LS kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	4 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2 positioniert Werkstückträger im Transfersystem TS 2plus exakt und wiederholgenau und schafft so eine definierte Lage für nachgelagerte Bearbeitungs- und Montagestationen. Die ESD-Ausführung eignet sich für die Handhabung elektrostatisch empfindlicher Bauteile.

- Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm für prozesssichere Positionierung
- Kombinierbar mit WT 2/LS, keine spezielle LS-Ausführung nötig
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten

ESD ja

Gewindegröße	G1/8"
Spurbreite in Transportrichtung [b]	320 mm
Länge in Transportrichtung [IT]	240 mm
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmin]	4 bar
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmax]	6 bar
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Zulässige vertikale Prozesskraft	300 N
Aushub WT über Fördermedium [h0]	2,5 mm
Werkstückträger Gesamtmasse [mG]	30 kg
Erforderliches Zubehör	Vereinzeler VE 2/...
Empfohlenes Zubehör	Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	montiert
Gewicht	4 kg