

Positioniereinheit PE 2, 320 x 320 mm, ESD - Bosch Rexroth 3842504716

Artikel-Nr. BRR-3842504716 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842504716

Die Positioniereinheit PE 2 hebt den Werkstückträger WT 2 vom Fördermedium ab und positioniert ihn lagegenau für die Bearbeitung. ESD-fähig, mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm und kombinierbar mit WT 2/LS ohne spezielle LS-Ausführung. Für den Einsatz im Transfersystem TS 2plus.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2 hebt den Werkstückträger WT 2 im Transfersystem TS 2plus vom Fördermedium ab und fixiert ihn lagegenau für Montage- und Bearbeitungsprozesse. Sie richtet sich an Konstrukteure und Betreiber automatisierter Montagelinien, die eine reproduzierbare Positionierung benötigen.

- Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm für prozesssichere Bearbeitung
- ESD-fähig für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Kombinierbar mit WT 2/LS, keine spezielle LS-Ausführung nötig
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten

ESD

ja

Spurbreite in Transportrichtung [b]	320 mm
Länge in Transportrichtung [lT]	320 mm
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Zulässige vertikale Prozesskraft	300 N
Aushub WT über Fördermedium [h0]	2,5 mm
Werkstückträger Gesamtmasse [mG]	30 kg
Gewindegröße	G1/8"
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmin]	4 bar
Erforderlicher Druckluftanschluss [pmax]	6 bar
Erforderliches Zubehör	Vereinzeler VE 2/...
Empfohlenes Zubehör	Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	Montiert
Gewicht	4,314 kg