

Positioniereinheit PE 2 ESD, 400 x 320 mm, für TS 2plus - Bosch Rexroth 3842504717

Artikel-Nr. BRR-3842504717 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842504717

Die Positioniereinheit PE 2 positioniert und arretiert Werkstückträger WT 2 lagegenau im Transfersystem TS 2plus. Sie hebt den Werkstückträger über das Fördermedium an und sichert eine Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm. Die ESD-Ausführung eignet sich für elektrostatisch empfindliche Bauteile.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2 positioniert und arretiert Werkstückträger WT 2 im Transfersystem TS 2plus von Bosch Rexroth. Sie hebt den Werkstückträger über das Fördermedium an und fixiert ihn lagegenau an Bearbeitungs- und Handhabungsstationen. Die ESD-Ausführung ist für die Montage elektrostatisch empfindlicher Bauteile ausgelegt.

- Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm für prozesssichere Positionierung
- Kombinierbar mit WT 2/LS, keine spezielle LS-Ausführung nötig
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten

ESD	ja
Gewindegröße	G1/8"
Spurbreite in Transportrichtung [b]	320 mm
Länge in Transportrichtung [IT]	400 mm
Erforderlicher Druckluftanschluss	4 - 6 bar
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Zulässige vertikale Prozesskraft	300 N
Aushub WT über Fördermedium [h0]	2,5 mm
Werkstückträger Gesamtmasse [mG]	30 kg
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	montiert
Erforderliches Zubehör	Vereinzelner VE 2/...
Empfohlenes Zubehör	Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2
Gewicht	4,474 kg