

Nutenstein 10 einschwenkbar M6, ESD, Stahl verzinkt - Bosch Rexroth 3842529299

Artikel-Nr. BRR-3842529299 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842529299

Einschwenkbarer Nutenstein M6 für Profilnut 10 zum nachträglichen Befestigen von Anbauteilen am Aluminiumprofil. Er wird von vorne in die Nut eingesetzt und eingeschwenkt, ein Zugang über das Profilende ist nicht nötig. ESD-geeignet, mit nichtrostender Feder.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.0083 kg
Zolltarifnummer	73181692



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der einschwenkbare Nutenstein für Profilnut 10 dient zum nachträglichen Befestigen von Anbauteilen am Aluminiumprofil. Er wird von vorne in die Nut eingesetzt und eingeschwenkt, sodass kein Zugang über das Profilende erforderlich ist. Die ESD-Ausführung eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche.

- Einschwenkbar - Montage an nahezu beliebiger Stelle ohne Demontage des Profils
- Feder aus nichtrostendem Federstahl für sichere Positionierung in der Nut
- Hohe Nutauszugskraft von 8000 N bis 18000 N
- Gewinde M6, ESD-geeignet

Technische Daten

Profilnut	10
Gewindegröße	M6

Einschwenkbar	ja
ESD	ja
Länge (l)	20 mm
Abmessung h	5,3 mm
Abmessung h1	1,5 mm
Nutauszugskraft min (Fmin)	8000 N
Nutauszugskraft max (Fmax)	18000 N
Material	Stahl, verzinkt
Materialhinweis	Stahl verzinkt, Feder: Federstahl, nichtrostend
Verpackungseinheit	100 Stück
Gewicht	0,0083 kg