

Tragarmgelenk 40x80, ESD, Zinkdruckguss, Nut 10 - Bosch Rexroth 3842554422

Artikel-Nr. BRR-3842554422 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842554422

Das Tragarmgelenk 40x80 verbindet Tragarme im Aluminiumprofil-System und nimmt Biegemomente bis 130 Nm auf. Es besteht aus robustem Zinkdruckguss, ist ESD-fähig und wird komplett mit Abdeckkappen, Bolzenverbinder und Befestigungsmaterial geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.87 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	83024900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher ISO4762

BESCHREIBUNG

Das Tragarmgelenk 40x80 von Bosch Rexroth verbindet Tragarme im Aluminiumprofil-System und ermöglicht den Aufbau stabiler Tragarmkonstruktionen, etwa für Bedienpulte und Trägersysteme. Das ESD-fähige Gelenk aus Zinkdruckguss eignet sich für Arbeitsplätze und Anlagen mit Schutz vor elektrostatischer Entladung.

- ESD-fähig für elektrostatisch geschützte Bereiche
- Robuster Zinkdruckguss, Biegemoment bis 130 Nm
- Lieferung komplett inkl. Abdeckkappen, Bolzenverbinder und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Rastermaß	40 mm
Profilnut	10

Abmessungen	40x80
Abmessung [p]	80 mm
ESD	ja
Biegemoment 1	130 Nm
Material	Zinkdruckguss
Materialhinweis	Tragarmgelenk: Zinkdruckguss; Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt; Abdeckkappe: PP, signalgrau
Befestigungsmaterial	4x Zylinderschraube ISO4762-M6x16, 4x Hammermutter Nut 10 M6
Lieferumfang	Inkl. Abdeckkappen, Bolzenverbinder, Befestigungsmaterial (FS)
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,87 kg