


Haftreibungskette 160 für VarioFlow plus, Länge 2898 mm - Bosch Rexroth 3842546080

Artikel-Nr. BRR-3842546080 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842546080

Komplett montierte Haftreibungskette der Baugröße 160 für das Kettenfördersystem VarioFlow plus. Alle Kettenglieder tragen einen TPE-Haftreibungsbelag (Teilungszahl AZ = 1) und sorgen für sicheren Transport auf Steigungs- und Gefällestrrecken. Lieferlänge 2898 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	5.25 kg
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 160+ Friction ist eine komplett montierte Förderkette für das Kettenfördersystem VarioFlow plus von Bosch Rexroth. Durch den durchgehenden TPE-Haftreibungsbelag auf allen Kettengliedern (Teilungszahl AZ = 1) eignet sie sich für den Transport von Produkten und Werkstückträgern auf Steigungs- und Gefällestrrecken.

- Haftreibungsbelag auf jedem Kettenglied für sicheren Transport unter Steigung
- Werkstoffe entsprechen EU 10/2011 und FDA CFR 21 und sind für Lebensmittelkontakt geeignet
- Komplett inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen, fertig montiert geliefert

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Baugröße b	160 mm

Eigenschaft	Wert
Länge L	2898 mm
Kraft Fmax	1250 N
Teilungszahl AZ	1
Kettenglied	POM
Kettenstift	nichtrostender Stahl 1.4301
Gelenkbolzen	PA 66
Haftreibungsbelag	TPE, Shore-Härte A 70
Gewicht	5,25 kg
Verpackungseinheit	1