


Haftreibungskette 240+ FRICTION, b 240 mm, L 2898 mm - Bosch Rexroth 3842546081

Artikel-Nr. BRR-3842546081 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842546081

Komplett montierte Haftreibungskette der Baureihe VarioFlow plus 240 mit durchgehendem TPE-Haftreibungsbelag (Teilungszahl AZ = 1). Sichert den Transport auf Steigungs- und Gefällestrecken durch erhöhte Mitnahmereibung. Lieferung inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	6.55 kg
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 240+ FRICTION ist eine komplett montierte Förderkette für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Baugröße 240. Jedes Kettenglied trägt einen TPE-Haftreibungsbelag (AZ = 1), wodurch das Fördergut auch auf Steigungs- und Gefällestrecken zuverlässig mitgenommen wird.

- Durchgehender Haftreibungsbelag für sicheren Transport auf geneigten Strecken
- Komplett montiert geliefert, inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen
- Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21

Technische Daten

Baugröße b	240 mm
Länge L	2898 mm
Kraft Fmax	1250 N

Teilungszahl AZ	1 (alle Kettenglieder mit Haftreibungsbelag)
Werkstoff Kettenglied	POM
Werkstoff Kettenstift	nichtrostender Stahl 1.4301
Werkstoff Gelenkbolzen	PA 66
Haftreibungsbelag	TPE, Shore-Härte A 70
Lieferzustand	komplett montiert
Konformität	EU 10/2011, FDA CFR 21
Verpackungseinheit	1
Gewicht	6,55 kg