


Basiseinheit 160+ STS DIRECT, Edelstahl, VarioFlow plus, Baugröße 160 - Bosch Rexroth 3842547525

Artikel-Nr. BRR-3842547525 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842547525

Vormontierte Basiseinheit für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Edelstahlausführung. Sie bildet die Antriebs- und Umlenkeinheit (STS DIRECT) in Baugröße 160 mm und wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Die Komponenten aus nichtrostendem Stahl 1.4301 eignen sich für hygienesensible Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	6.32 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84798997



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Basiseinheit 160+ STS DIRECT ist die vormontierte Antriebs- und Umlenkeinheit des Kettenfördersystems VarioFlow plus in Edelstahlausführung. Sie dient als Grundbaustein für Förderstrecken in Baugröße 160 mm und richtet sich an Konstrukteure und Anlagenbauer in hygienesensiblen Bereichen.

- Tragende Komponenten aus nichtrostendem Stahl 1.4301 für anspruchsvolle Umgebungen
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial, Verbinder und Kettenschutzblech
- Definierte effektive Ketten- und Gleitleistenlänge für die Streckenauslegung

Technische Daten

Baugröße [b] 160 mm

Effektive Kettenlänge	0,881 m
Effektive Gleitleistenlänge	4x 0,2 m
Werkstoffe	Kettenrad: PA; Kettenführung: PA; Kugellager: nichtrostender Stahl 1.4301/FDA; Gehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301; Verbinder: nichtrostender Stahl 1.4301; Sechskantwelle bis Baugröße 160: PA, ab Baugröße 160: nichtrostender Stahl 1.4301 + PA
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	montiert; Verbinder und Kettenschutzblech beigelegt
Erforderliches Zubehör	Antriebsbausatz; Gleitleiste (Längenermittlung)
Empfohlenes Zubehör	Verbindungssatz passive oder aktive Brücke; Verbindungssatz Synchronantrieb
Gewicht	6,32 kg