


# Verstelleinheit für Seitenführung, VF+, pneumatisch verstellbar - Bosch Rexroth 3842547707

**Artikel-Nr.** BRR-3842547707 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842547707

Pneumatisch betätigte Verstelleinheit als Kernkomponente einer verstellbaren Seitenführung. Sie passt die komplette Führung schnell an wechselnde Produktformate an und wird unterhalb der Förderstrecke montiert, auch bei schwer zugänglichen Förderern.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.0099 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>84123100</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Verstelleinheit ist die pneumatisch betätigte Kernkomponente einer verstellbaren Seitenführung und passt die komplette Führung schnell an wechselnde Produktformate an. Sie eignet sich besonders für Förderer, die im Betrieb nur schwer zugänglich sind, da Montage und Verstellmechanik unterhalb der Förderstrecke liegen.

Die verstellbare Seitenführung setzt sich aus der Verstelleinheit, dem Montagesatz (3842547718) und Komponenten des Seitenführungsprogramms zusammen. Montage und Verstellung sind auch in horizontalen und vertikalen Kurven möglich; in horizontalen Kurven ist eine anwenderseitige Verstellung erforderlich.

- Synchroner, gleichmäßiger Verstellung mehrerer Einheiten
- Pneumatische Betätigung über ein 4/2-Wegeventil, bis zu 8 Einheiten je Ventil
- Rückstellung in die Ausgangsstellung nach 16 Schaltungen

- Anwenderseitige Stellungsabfrage empfehlenswert

## Technische Daten

Baugröße	65 - 320
Max. Druck gegen die Seitenführung (einseitig)	30 N/700 mm
Verstellung	pneumatisch, Betriebsdruck 4 bis 5 bar
Schaltfrequenz	eine Schaltung alle 2 s
Verstellbereich je Seite	16 Hübe x 2 mm = 32 mm
Rückstellung	nach 16 Schaltungen in Ausgangsstellung
Max. Verstelleinheiten je Ventil	8
Werkstoff	Aluminium eloxiert / PE / Stahl / Stahl verzinkt / PA
Lieferzustand	montiert, inkl. Befestigungsmaterial
Erforderliches Zubehör	Profilschiene, ein 4/2-Wegeventil je 8 Verstelleinheiten
Gewicht	0,68 kg

## Verstellbereich nach Spurbreite

Spurbreite b (mm)	X min (mm)	X max (mm)
65	0	116
90	0	141
120	0	171
160	0	211
240	0	291
320	0	371