

Bockrolle D125 ESD, Vollgummi, F800, Nut 10 - Bosch Rexroth 3842547840

Artikel-Nr. BRR-3842547840

Hersteller Bosch Rexroth

Nicht lenkbare Bockrolle mit Vollgummi-Laufbelag für mobile Wagen und Vorrichtungen aus dem Bosch Rexroth Profilsystem. Sie trägt bis 800 N auf einem Rad mit 125 mm Durchmesser und wird in der Profilnut 10 oder im Profilkernzug montiert. ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1 mit Ableitwiderstand $\leq 10^6 \Omega$ für elektrostatisch geschützte Bereiche.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.63 kg**Zolltarifnummer **83022000**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1 ISO 4762

BESCHREIBUNG

Die Bockrolle D125 ist eine nicht lenkbare Rolle für Transportwagen und mobile Vorrichtungen aus dem Bosch Rexroth Aluminiumprofilsystem. Sie wird in der Profilnut 10 oder im Profilkernzug montiert (Zubehör erforderlich) und eignet sich für elektrostatisch geschützte (ESD) Bereiche.

- Laufbelag aus Vollgummi mit guter Verformungselastizität, keine bleibenden Standplatten
- Nicht lenkbare Ausführung für stabile Geradeausführung
- ESD-fähig nach DIN EN 61340-5-1, ableitfähige Werkstoffausführung
- Anbau in Profilnut 10 oder im Profilkernzug