

Dämpfer DA 2/100-E zum Ausschleusen der Werkstückträger, TS 2plus - Bosch Rexroth 3842548585

Artikel-Nr. BRR-3842548585 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842548585

Pneumatischer Dämpfer DA 2/100-E für das kontrollierte Ausschleusen der Werkstückträger WT 2 im Transfersystem TS 2plus. Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium mit gehärtetem Stahlanschlag. Montage an der Vereinzelung HQ 2/U-H oder HQ 2/C-H.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	2.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Dämpfer DA 2/100-E von Bosch Rexroth dient zum kontrollierten Ausschleusen der Werkstückträger WT 2, WT 2/F, WT 2/H oder WT 2/F-H im Transfersystem TS 2plus. Er wird an einer Vereinzelung HQ 2/U-H oder HQ 2/C-H montiert und bremst den Werkstückträger beim Übergang sanft ab.

- Für Werkstückträger-Gesamtmassen bis 100 kg, abhängig von der Nenngeschwindigkeit
- Robustes Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium mit gehärtetem Stahlanschlag
- Pneumatischer Anschluss über Steckverschraubung 6 mm
- Hochtemperaturdämpfer auf Anfrage

Technische Daten

Masse [m]	5 kg
Werkstückträger-Gesamtmasse [mG]	100 kg

Nenngeschwindigkeit	6, 9, 12, 15, 18 m/min
max. Gesamtmasse je Geschwindigkeit	100 / 100 / 100 / 95 / 55 kg
Einsatztemperatur	0 ... +60 °C
Pneumatische Steckverschraubung Ø	6 mm
Gehäuse	Aluminium, harteloxiert
Anschlag	Stahl, gehärtet
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	unmontiert
Gewicht	2,1 kg