


# Kabelkanal mit Aluminiumdeckel 40x80, ESD-leitfähig, 3000 mm, 12er-Pack - Bosch Rexroth 3842552270

**Artikel-Nr.** BRR-3842552270 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842552270

Vormontierter Aluminium-Kabelkanal 40x80 mm in eloxierter Ausführung für die geordnete Kabelführung in ESD-geschützten Montagebereichen. Der Lieferumfang enthält 12 Stück à 3000 mm Nutzlänge (Lieferlänge 3100 mm). Schraubkanäle sichern den Deckel zuverlässig; PG-Verschraubungen und Einbauöffnungen sind durch mechanische Bearbeitung realisierbar.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>ESD (antistatisch)</b>
Gewicht	<b>54 kg</b>
Höhe	<b>3000 mm</b>
Ursprungsland	<b>Schweden</b>
Zolltarifnummer	<b>76042100</b>



GEWICHT

**54** kg

HÖHE

**3000** mm

## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** **DIN EN 50085-1** **DIN EN 50085-2-1** **EN 50085-1**

## BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 40x80 mm aus eloxiertem Aluminium (Artikel 3842552270) wird vormontiert geliefert und eignet sich für die strukturierte Verlegung unterschiedlicher Kabeltypen in ESD-schutzpflichtigen Produktions- und Montagebereichen. Das 12er-Paket deckt Gesamtstrecken bis 36 m ab.

- **ESD-leitfähig:** stellt eine durchgehend leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Grundkörper sicher - konform mit den Anforderungen elektrostatisch geschützter Arbeitsbereiche.
- **Eloxierte Oberfläche:** hochwertige Optik und erhöhte Korrosionsbeständigkeit an Kanal und Deckel.

- **Kantenschutz:** schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigung durch Schnittkanten.
- **Flexible Erweiterung:** PG-Verschraubungen in Seitenwand und Deckel sowie Einbau von Steckdosen und Schaltern durch mechanische Bearbeitung möglich.
- **Sichere Deckelbefestigung:** Schraubkanäle und optionale Bohrschraube 3842552267 verhindern unbeabsichtigtes Öffnen.
- **Zertifiziert:** VDE-geprüft, erfüllt DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.

## Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842552270
Abmessungen (B x H)	40 x 80 mm
Nutzlänge	3000 mm
Lieferlänge	3100 mm
Liefereinheit	12 Stück
Material	Aluminium, eloxiert
Profilnut	10
ESD-leitfähig	ja
Gewicht (Liefereinheit)	54 kg
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3842552267
Norm	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1
Zertifizierung	VDE