

Kabelkanal mit Aluminiumdeckel 80x40, 3000 mm, 12 Stück, ESD-leitfähig - Bosch Rexroth 3842552273

Artikel-Nr. BRR-3842552273 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842552273

Eloxiertes Aluminium-Kabelkanal (80x40 mm, Nutzlänge 3000 mm) für die geordnete Verlegung unterschiedlicher Kabeltypen in Montageanlagen. ESD-leitfähig nach DIN EN 50085, vormontiert mit verschraubbarem Deckel. Liefereinheit: 12 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	53.57 kg
Höhe	3000 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 50085 DIN EN 50085-1 EN 50085-1 DIN EN 50085-2-1

BESCHREIBUNG

Der Kabelkanal 3842552273 von Bosch Rexroth ist ein ESD-leitfähiger Aluminium-Kabelkanal (80x40 mm) für die sichere und geordnete Kabelführung in Fertigungs- und Montagesystemen. Er erfüllt die Normen DIN EN 50085-1 und 50085-2-1 und ist VDE-zertifiziert. Lieferumfang: 12 Kanäle je 3100 mm Lieferlänge (Nutzlänge 3000 mm), Deckel und Grundkörper vormontiert.

- ESD-leitfähige Ausführung - stellt leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Grundkörper her
- Eloxierte Oberfläche an Kanal und Deckel für hochwertige Optik und Korrosionsschutz
- Innenraum teilbar - geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Kantenschutz schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigung durch Schnittkanten
- Deckel mit Grundkörper verschraubbar; Sicherung mit Bohrschraube 3842552267

(empfohlenes Zubehör)

- PG-Verschraubungen und Einbau von Steckdosen oder Schaltern möglich (mechanische Bearbeitung erforderlich)
- Profilnut 10 für flexible Befestigung im Aluminium-Profilssystem

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842552273
Abmessung (B x H)	80 x 40 mm
Nutzlänge	3000 mm
Lieferlänge	3100 mm
Material	Aluminium, eloxiert
ESD-leitfähig	ja
Norm	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1
Zertifizierung	VDE
Profilnut	10
Liefereinheit	12 Stück
Gewicht (Liefereinheit)	53,57 kg
Empfohlenes Zubehör	Bohrschraube 3842552267