

Kurvenrad 65+ AL 180° ESD - Bosch Rexroth 3842553032

Artikel-Nr. BRR-3842553032 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842553032

Kurvenrad für das VarioFlow plus ESD-Kettenfördersystem in der Baugröße 65 mm mit einem Umlenkwinkel von 180°. Das ESD-gerechte Kettenrad aus PA ESD leitet die Förderkette zuverlässig um und schützt empfindliche Bauteile vor elektrostatischer Entladung. Geliefert wird die Einheit vormontiert inklusive Befestigungsmaterial für das Streckenprofil AL.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	4.6 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Kurvenrad 65+ AL 180° ESD ist ein Umlenkelement für das Kettenfördersystem VarioFlow plus und ermöglicht eine vollständige 180°-Umlenkung der Förderkette in der Baugröße 65 mm. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, ESD-konformes Kettenrad aus schwarzem PA ESD und ein Kugellager aus nichtrostendem Stahl 1.4301/FDA sorgen für lange Standzeit auch in elektrostatisch geschützten Fertigungsumgebungen.

- 180°-Umlenkung für kompakte Streckenlayouts ohne zusätzliche Hilfskomponenten
- ESD-konformes PA-ESD-Kettenrad schützt elektrostatisch empfindliche Werkstückträger und Bauteile
- Kugellager aus nichtrostendem Stahl 1.4301/FDA - geeignet für Reinraum- und Lebensmittelumgebungen
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht
- Vormontiert geliefert inklusive Befestigungsmaterial für direkten Anbau an das Streckenprofil

AL

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842553032
ESD	ja
Umlenkwinkel [α]	180°
Baugröße [b]	65 mm
Maß [A]	185,5 mm
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Kettenrad	PA ESD, schwarz
Material Kugellager	Nichtrostender Stahl 1.4301/FDA
Effektive Gleitleistenlänge	2 x 0,82 m
Effektive Kettenlänge	2 x 0,68 m
Lieferumfang	Vormontiert, inkl. Befestigungsmaterial für Streckenprofil AL
Gewicht	4,6 kg