

Kurvenrad 90+ AL 30° ESD für VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842553033

Artikel-Nr. BRR-3842553033 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842553033

Kurvenrad mit 30° Umlenkwinkel für das ESD-Kettenfördersystem VarioFlow plus, Baugröße 90 mm. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Kettenrad aus PA ESD (schwarz) und Kugellager aus Edelstahl - montagefertig geliefert inklusive Befestigungsmaterial für AL-Streckenprofile.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	3.55 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Kurvenrad 3842553033 leitet Förderketten im VarioFlow plus ESD-System um 30° um und ist für die Baugröße 90 mm ausgelegt. Es eignet sich für elektrostatisch geschützte Montagebereiche (ESD-konform) und wird montagefertig mit allen Befestigungsteilen für AL-Streckenprofile geliefert.

- **ESD-konform:** Kettenrad aus PA ESD, schwarz - verhindert elektrostatische Aufladung in empfindlichen Montagebereichen.
- **Langlebige Werkstoffe:** Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Kugellager aus Edelstahl/FDA - korrosionsbeständig und wartungsarm.
- **Sofort einsatzbereit:** Vollständig montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial für den Anbau an AL-Streckenprofile - keine Zusatzteile erforderlich.
- **Definierte Kettenlängen:** Effektive Gleitleistenlänge 2x 0,35 m, effektive Kettenlänge 2x 0,28 m - präzise Systemauslegung ohne Nachmessen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
ESD	ja
Umlenkwinkel [α]	30°
Baugröße [b]	90 mm
Maß [A]	210,5 mm
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Kettenrad	PA ESD, schwarz
Kugellager	Edelstahl/FDA
Effektive Gleitleistenlänge	2x 0,35 m
Effektive Kettenlänge	2x 0,28 m
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial für AL-Streckenprofil
Lieferzustand	Montiert
Gewicht	3,55 kg