

# Basiseinheit 90+ STS Connect DIR, Breite 90 mm, Edelstahl 1.4301, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842553915


**Artikel-Nr.** BRR-3842553915 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842553915

Vormontierte Basiseinheit mit direktem Kettenantrieb für das VarioFlow plus Edelstahlsystem STS. Gehäuse, Verbinder und Kugellager aus Nichtrostendem Stahl 1.4301, Kettenlänge 1,51 m, Baugröße 90 mm - geeignet für Bereiche mit erhöhten Hygiene- oder Korrosionsschutzanforderungen.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b> |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>             |
| Ausführung            | <b>TEC</b>             |
| Gewicht               | <b>14.72 kg</b>        |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>     |
| Zolltarifnummer       | <b>84313900</b>        |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Basiseinheit 90+ STS Connect DIR ist das vormontierte Antriebselement für das VarioFlow plus Edelstahlsystem in der Baugröße 90 mm. Sie übernimmt den direkten Kettenantrieb und ist vollständig einbaufertig geliefert, inklusive Befestigungsmaterial.

- **Korrosionsbeständige Konstruktion:** Gehäuse, Verbinder, Kugellager und Kettenschutzblech aus Nichtrostendem Stahl 1.4301 - geeignet für Nassbereich, Reinraum und Lebensmittelumgebung.
- **Einbaufertig ab Lieferung:** Vollständig montiert mit Befestigungsmaterial, minimaler Montageaufwand vor Ort.
- **Definierte Kettenführung:** Vier Gleitschienen à 0,2 m (gesamt 0,8 m effektiv) gewährleisten geführten, ruhigen Kettenlauf.
- **Lebensmittelkonforme Lagerung:** Kugellager in Nichtrostendem Stahl 1.4301/FDA -

geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.

## Technische Daten

| <b>Merkmal</b>              | <b>Wert</b>                     |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Baugröße [b]                | 90 mm                           |
| Effektive Kettenlänge       | 1,51 m                          |
| Effektive Gleitleistenlänge | 4x 0,2 m                        |
| Gewicht                     | 14,72 kg                        |
| Gehäuse                     | Nichtrostender Stahl 1.4301     |
| Kettenrad                   | PA                              |
| Kettenführung               | PA                              |
| Verbinder                   | Nichtrostender Stahl 1.4301     |
| Sechskantwelle              | PA                              |
| Kugellager                  | Nichtrostender Stahl 1.4301/FDA |
| Kettenschutzblech           | Nichtrostender Stahl 1.4301     |
| Lieferumfang                | Inkl. Befestigungsmaterial      |
| Lieferzustand               | Montiert                        |