

Gleitleiste VarioFlow plus ESD, PE-UHMW, 30 m, Baugröße 65,90 mm - Bosch Rexroth 3842557000


Artikel-Nr. BRR-3842557000 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842557000

ESD-leitfähige Gleitleiste aus PE-UHMW für das Kettenfördersystem VarioFlow plus. Die 30-m-Stange in Baugröße 65,90 mm wird als Einzelstange in Standardlänge geliefert und bildet die Lauffläche für die Förderkette. Zur Montage sind Montagewerkzeug und Blechschrauben 2,9x9,5 erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **ISO 7050**

BESCHREIBUNG

Die Gleitleiste 3842557000 ist die ESD-sichere Lauffläche für Förderketten im VarioFlow-plus-System. Das Material PE-UHMW (ultrahochmolekulares Polyethylen) verbindet niedrigen Gleitreibungskoeffizienten mit hoher Verschleißfestigkeit und erfüllt ESD-Anforderungen - geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse in der Elektronikindustrie.

- ESD-konform: verhindert elektrostatische Entladungen an der Förderstrecke
- PE-UHMW: hohe Abriebfestigkeit, geringes Gleitreibungsverhalten, lebensmittelgeeignetes Grundmaterial
- 30 m Standardlänge: reduziert Verbindungsstellen und Montagezeitaufwand
- Einzelstange: direkt einsetzbar ohne weitere Zuschnitte bei passender Streckenlänge

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842557000
System	VarioFlow plus
Baugröße [b]	65,90 mm
Länge [L]	30.000 mm (30 m)
Material	PE-UHMW
ESD	ja
Lieferzustand	Einzelstange in Standardlänge
Erforderliches Zubehör	Montagewerkzeug für Gleitleiste; Blechschraube 2,9x9,5 DIN 7982 / DIN EN ISO 7050 (1 Schraube pro Gleitleistenabschnitt)
Gewicht	2,212 kg