

## Strebenprofil 30x30 2NVS, Aluminium eloxiert, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992398

Artikel-Nr. BRR-3842992398

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 30x30 2NVS aus eloxiertem Aluminium wird auf Wunschlänge zwischen 50 und 6070 mm zugeschnitten. Mit zwei offenen Nuten der Nutbreite 8 mm und einem Rastermaß von 30 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch Rexroth Profilsystem ein. Typische Einsatzgebiete sind Gestelle, Schutzverkleidungen und Montagerahmen im Maschinen- und Anlagenbau.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |



### BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x30 2NVS aus eloxiertem Aluminium wird im Zuschnitt geliefert und ermöglicht den direkten Einsatz ohne Nachbearbeitung. Mit zwei offenen Nuten (Nutbreite 8 mm) lassen sich Verbindungswinkel, Befestigungselemente und Anbauteile flexibel positionieren - das Rastermaß von 30 mm gewährleistet dabei vollständige Kompatibilität mit dem Bosch Rexroth Baukastensystem.

- Variable Länge von 50 bis 6070 mm - Zuschnitt auf Maß, kein Nacharbeiten erforderlich
- Zwei offene Profilenuten (8 mm) für werkzeuglose Verbindungsintegration an jeder Position
- Eloxierete Aluminiumoberfläche: korrosionsbeständig, maßhaltig und dauerhaft naturfarben
- Symmetrischer Querschnitt ( $I_x = I_y = 3,1 \text{ cm}^4$ ) ermöglicht identische Tragfähigkeit in beiden Achsen
- Profilfläche  $3,5 \text{ cm}^2$  bei nur 1 kg/m Masse - hohes Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis