

# Strebenprofil 45x45L 3N, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992404

Artikel-Nr. BRR-3842992404

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 45-mm-Raster und drei offenen Nuten für flexible Montagerahmen und ESD-gerechte Arbeitsplatzsysteme. Der Querschnitt 45x45L 3N wird auf Maß zugeschnitten (50 bis 6070 mm) und lässt sich mit dem gesamten Bosch Rexroth 45er-Profil-Sortiment kombinieren.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45L 3N aus eloxiertem Aluminium ist Kernelement des Bosch Rexroth Montagesystems mit 45-mm-Raster. Drei offene Profalnuten (Nutbreite 10 mm) an drei Seiten ermöglichen die stufenlose Befestigung von Verbindern, Traversen und Anbauteilen ohne Vorbohren. Die ESD-Eignung macht das Profil zur richtigen Wahl für elektrostatisch geschützte Arbeitsbereiche. Es wird als Zuschnittware in jeder Länge von 50 bis 6070 mm geliefert.

- Drei offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für werkzeugfreie Verbinderpositionierung entlang der gesamten Profillänge
- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA)
- Eloxierte Aluminiumoberfläche: korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- Zuschnittlieferung von 50 bis 6070 mm - keine Lagerlängen-Kompromisse
- Flächenträgheitsmoment  $I_x = 12,6 \text{ cm}^4$  und  $I_y = 11,7 \text{ cm}^4$  für hohe Biegesteifigkeit bei schlankem Querschnitt
- Nahtlose Integration in das gesamte 45er Bosch Rexroth Profil-System

