

Rahmenprofil 30x45 WG40, variable Länge 100-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992973

Artikel-Nr. BRR-3842992973 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842992973

Eloxiertes Aluminium-Rahmenprofil 30x45 mm für das Schutzgittersystem WG40. Konfektionierbar von 100 bis 6070 mm Länge mit Profilnut 8 - ideal für maßgeschneiderte Trennwände und Schutzeinrichtungen in der Montagetechnik. Wird mit Zentralschraube, Wellengitter und Federklemmelementen kombiniert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76109090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Rahmenprofil 30x45 WG40 aus eloxiertem Aluminium bildet die tragende Struktur für Schutzgitter und Trennwände im Bosch Rexroth EcoSafe-System. Dank variabler Zuschnittlänge von 100 bis 6070 mm lässt es sich exakt auf den jeweiligen Einbauort abstimmen - ohne unnötigen Verschnitt.

- Variable Länge von 100 bis 6070 mm: passgenaue Anpassung an jeden Aufstellungsort
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- Profilnut 8: sichere Aufnahme von Wellengitter, Verbindern und Klemmelementen
- Hohe Biegesteifigkeit: $I_x 6,9 \text{ cm}^4$ / $W_x 4,3 \text{ cm}^3$ in X-Richtung
- Systemkompatibel: passt zum kompletten WG40-Schutzgitter-Programm von Bosch Rexroth

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Lieferzustand	Variable Länge
Länge min [L min]	100 mm
Länge max [L max]	6070 mm
Profilnut	8
Profilfläche [A]	4,5 cm ²
Masse [m]	1,2 kg/m
Flächenträgheitsmoment [Ix]	6,9 cm ⁴
Widerstandsmoment [Wx]	4,3 cm ³
Flächenträgheitsmoment [Iy]	4,1 cm ⁴
Widerstandsmoment [Wy]	1,8 cm ³
Material	Aluminium, eloxiert
Liefereinheit	1 Stück
Erforderliches Zubehör	Zentralschraube, Wellengitter, Federklemmelemente