

Strebenprofil 40x40L, 4 Nuten, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993125

Artikel-Nr. BRR-3842993125 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993125

Strebenprofil im Querschnitt 40x40L mit 10-mm-Profilnut und 4 offenen Nuten aus eloxiertem Aluminium, ESD-geeignet. Rastermaß 40 mm, lieferbar in Längen von 80 mm bis 6000 mm als Zuschnitt. Typische Anwendung in Montagesystemen und ESD-gerechten Arbeitsplatzkonstruktionen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil im Querschnitt 40x40 mm mit 4 offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) und einem Rastermaß von 40 mm. Die ESD-Eignung macht es geeignet für Arbeitsplatzsysteme in elektrostatisch sensiblen Umgebungen. Das Profil wird auf Maß zugeschnitten geliefert (80 mm bis 6000 mm) und fügt sich direkt in das Bosch-Rexroth-Montagesystem ein.

- 4 offene Nuten (10 mm) auf allen Seiten - flexibler Anbau von Verbindern, Haltern und

Anbauteilen ohne Bohren

- ESD-geeignet - einsetzbar in Bereichen mit elektrostatisch empfindlichen Baugruppen
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht, Farbe Natur
- Zuschnittmaß frei wählbar von 80 mm bis 6000 mm - keine Lagerhaltung von Standardlängen erforderlich
- Profilfläche 5,6 cm², Masse 1,5 kg/m - steifes, gewichtsoptimiertes Tragprofil

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Querschnitt	40x40L
Abmessungen	40x40 mm
Rastermaß	40 mm
Profilnut (Breite)	10 mm
Offene Nuten	4
Profiltyp	Standard
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
ESD-geeignet	ja
Länge min (L min)	80 mm
Länge max (L max)	6000 mm
Profilfläche (A)	5,6 cm ²
Masse (m)	1,5 kg/m
Flächenträgheitsmoment X (Ix)	9,1 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment Y (Iy)	9,1 cm ⁴
Widerstandsmoment X (Wx)	4,5 cm ³
Widerstandsmoment Y (Wy)	4,5 cm ³
Torsionsträgheitsmoment (It)	1,3 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment (Wt)	0,74 cm ³
Verpackungseinheit	1