

Strebenprofil 40x80L, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993130

Artikel-Nr. BRR-3842993130

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 40x80L aus eloxiertem Aluminium eignet sich für den Aufbau von Montagerahmen, Schutzverkleidungen und Tragstrukturen im Rastermaß 40 mm. Mit 6 offenen Nuten, ESD-Eignung und variabler Zuschnittlänge von 50 bis 6070 mm lässt es sich flexibel in unterschiedliche Konstruktionen integrieren. Die werkseitige Profilbearbeitung mit M12-Gewinden und D17-Bohrungen verkürzt die Montagezeit erheblich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil im Standardraster 40 mm für den Aufbau belastbarer Rahmenkonstruktionen, Arbeitsstationen und Schutzgehäuse. Die asymmetrische 40x80-Geometrie bietet in X-Richtung deutlich höhere Biegesteifigkeit als ein quadratisches 40x40-Profil, ohne das Gewicht unverhältnismäßig zu erhöhen. ESD-Eignung ist herstellerseitig bestätigt, was den Einsatz in elektronischen Fertigungs- und Prüfumgebungen ermöglicht.

- 6 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) auf allen Seiten - durchgehend zugänglich für Verbinder, Nutensteine und Anbauteile ohne Ablängen des Profils
- Variable Länge: Zuschnitt auf Maß von 50 mm bis 6070 mm direkt beim Bestellen - kein nachträgliches Sägen erforderlich
- Werkseitige Profilbearbeitung: M12-Gewinde in allen Kernzügen, D17-Bohrungen in Nuten B/F und C/E, D17V-Bohrungen in Nuten A/D - sofort montagebereit
- ESD-geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (EPA) gemäß Anforderungen der



Elektronikmontage

- Eloxiertes Aluminium in Farbe Natur - korrosionsbeständig, leicht und maßhaltig