

Strebenprofil 40x120L, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, Zuschnitt 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993139

Artikel-Nr. BRR-3842993139

Hersteller Bosch Rexroth

Asymmetrisches Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x120L mit 8 offenen Nuten und Rastermaß 40 mm für den Aufbau stabiler Montagerahmen und Tragkonstruktionen. Das eloxierte Profil ist ESD-geeignet und wird auf Wunschlänge zwischen 50 mm und 6070 mm zugeschnitten geliefert. Profilhut 10, Profilfläche 15,5 cm², Flächenträgheitsmoment I_x 203,2 cm⁴.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x120L von Bosch Rexroth eignet sich für den Aufbau von Montagerahmen, Maschineneinhausungen und Tragkonstruktionen, bei denen eine hohe Biegesteifigkeit in einer Achse gefragt ist. Das eloxierte Aluminiumprofil ist ESD-geeignet und wird als Zuschnitt auf Maß zwischen 50 mm und 6070 mm geliefert, was Lagerhaltung und Verschnitt reduziert.

- 8 offene Nuten (Profilhut 10) ermöglichen flexible Verbinder- und Anbaupositionierung auf der gesamten Profillänge
- Hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung: Flächenträgheitsmoment I_x 203,2 cm⁴, Widerstandsmoment W_x 33,9 cm³
- ESD-geeignet: geerdetes Profil verhindert elektrostatische Aufladung an ESD-sensiblen Arbeitsplätzen
- Eloxierter Aluminiumoberfläche: korrosionsbeständig, abriebfest, Farbe Natur
- Werkseitige Bearbeitung: M12-Gewinde in allen Kernzügen, D17-Bohrungen in Nuten B/H, C/G, D/F sowie D17V in Nuten A/E
- Kompatibel mit dem Bosch Rexroth Systembaukasten Raster 40 mm

