

Strebenprofil 40x160L M12/M12, Aluminium eloxiert, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993145

Artikel-Nr. BRR-3842993145

Hersteller Bosch Rexroth

Hochsteifes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x160L für anspruchsvolle Tragkonstruktionen im Montagetechnik-System. M12-Gewinde in allen Kernzügen und D17-Bohrungen in den Längsseiten ermöglichen direkte Schraubverbindungen ohne zusätzliche Bauteile. ESD-geeignet, eloxiert, Lieferlänge 110 bis 6000 mm auf Maß.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x160L M12/M12 ist ein Aluminium-Profil mit ausgeprägter Biegesteifigkeit in X-Richtung ($I_x = 466,7 \text{ cm}^4$) für horizontale Träger, Längsstreben und schwere Rahmenstrukturen im Bosch-Rexroth-Profilsystem. Durch das integrierte M12-Gewinde in allen Kernzügen sowie D17-Bohrungen in den Nuten B/J, C/I, D/H und E/G lassen sich Verbindungselemente direkt einschrauben, was Montagezeit und Teileanzahl reduziert. Das Profil ist ESD-geeignet und damit auch in elektrostatisch sensiblen Produktionsumgebungen einsetzbar.

- Sehr hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung: $I_x = 466,7 \text{ cm}^4$, $W_x = 58,3 \text{ cm}^3$ - geeignet für tragende Längsträger
- M12-Gewinde in allen Kernzügen sowie D17-Bohrungen für direkte Verschraubung ohne Zusatzteile
- ESD-geeignet für elektrostatisch geschützte Arbeitsbereiche (EPA)
- Material: Aluminium, eloxiert, Farbe Natur - korrosionsbeständig und leicht
- Zuschnitt auf Maß: Länge 110 mm bis 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 40x80 in signalgrau oder schwarz

boxic24.com

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@boxic24.com

boxic24.com

Seite 1/1