

# Strebenprofil 100x200L M12, eloxiertes Aluminium, 12 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993179

**Artikel-Nr.** BRR-3842993179 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842993179

Schweres Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 100x200L und 12 offenen Nuten für maximale Steifigkeit in anspruchsvollen Montagekonstruktionen. Das eloxierte Profil aus der Bosch Rexroth Montagetechnik wird auf Wunschlänge zwischen 60 und 6000 mm zugeschnitten und eignet sich für tragende Rahmen, Maschinengestelle und Vorrichtungen mit hohen Lastanforderungen.

## TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Hinweis	<b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76169990</b>

## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 100x200L ist das größte Standardprofil im Bosch Rexroth Aluminium-Profilsystem und bietet mit einem Flächenträgheitsmoment von 2133,1 cm<sup>4</sup> (x-Richtung) und einer Profilfläche von 54 cm<sup>2</sup> außergewöhnliche Biegesteifigkeit für tragende Rahmenkonstruktionen, schwere Maschinengestelle und Lastbrücken. Das Rastermaß von 50 mm und die M12-Verbindungstechnik gewährleisten vollständige Kompatibilität mit dem gesamten Rexroth MK-Profilsystem.

- 12 offene Nuten für maximale Anschlussflexibilität an allen Seiten
- Zuschnitt auf Maß: Länge wählbar von 60 mm bis 6000 mm
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig und oberflächen-stabil
- Hohe Torsionssteifigkeit: Torsionsträgheitsmoment 421 cm<sup>4</sup>, Torsionswiderstandsmoment 75,7 cm<sup>3</sup>
- Vollständig kompatibel mit Rexroth Verbindern, Winkeln und Zubehör der 100er Baureihe

## Technische Daten

Merkmale	Wert
Querschnitt	100x200L
Abmessungen	100x200 mm
Profilnut	10
Rastermaß	50 mm
Offene Nuten	12
Profiltyp	Standard
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Länge min (L min)	60 mm
Länge max (L max)	6000 mm
Masse (m)	14,6 kg/m
Profilfläche (A)	54 cm <sup>2</sup>
Flächenträgheitsmoment x-Richtung (Ix)	2133,1 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment x-Richtung (Wx)	213,3 cm <sup>3</sup>
Flächenträgheitsmoment y-Richtung (Iy)	602,1 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment y-Richtung (Wy)	120,4 cm <sup>3</sup>
Torsionsträgheitsmoment (It)	421 cm <sup>4</sup>
Torsionswiderstandsmoment (Wt)	75,7 cm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	1
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 100x100 schwarz, Abdeckkappe 100x100 signalgrau