


Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993190

Artikel-Nr. BRR-3842993190 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993190

Strebenprofil mit 40x40L-Querschnitt (2NVS) aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Zwei offene Nuten (Rastermaß 40 mm, Nutbreite 10 mm) mit M12/M12-Bearbeitung ermöglichen flexible Verbindungen; das Profil ist ESD-geeignet und auf Maß lieferbar (110 bis 6000 mm).

TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Ausführung **TEC**

Gewicht **0.1 kg**

Hinweis **Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.**

Ursprungsland **Deutschland**

Zolltarifnummer **76169990**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil für modulare Montage-, Schutzgitter- und Arbeitsplatzkonstruktionen. Mit zwei offenen Längsnuten und dem bewährten 40-mm-Rastersystem lässt es sich präzise in bestehende Rexroth-Profilssysteme integrieren. Die ESD-Eignung macht es zur richtigen Wahl für elektrostatisch sensible Fertigungs- und Prüfumgebungen. Zuschnitt auf Maß zwischen 110 mm und 6000 mm Länge - Verpackungseinheit 1 Stück.

- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- ESD-geeignet für elektrostatisch geschützte Arbeitsplätze (EPA)
- Zwei offene Nuten für vielseitige Verbinder- und Anbauoptionen
- M12/M12-Bearbeitung an beiden Enden - einbaufertig ohne Nacharbeit
- Maßgeschneiderte Länge von 110 bis 6000 mm auf Abruf

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Querschnitt	40x40L 2NVS
Abmessungen	40 x 40 mm
Profiltyp	2NVS
Rastermaß	40 mm
Profilnut (Breite)	10 mm
Offene Nuten	2
Bearbeitung	M12/M12
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
ESD-geeignet	Ja
Länge min.	110 mm
Länge max.	6000 mm
Masse	1,6 kg/m
Profilfläche (A)	6 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _x	9,7 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _y	9,7 cm ⁴
Widerstandsmoment W _x	4,9 cm ³
Widerstandsmoment W _y	4,9 cm ³
Torsionsträgheitsmoment I _t	4,5 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment W _t	2,7 cm ³
Verpackungseinheit	1 Stück
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 40x40 signalgrau, Abdeckkappe 40x40 schwarz, Abdeckkappe mit Loch 40x40 signalgrau, Abdeckkappe mit Loch 40x40 schwarz