

# Strebenprofil 40x40L 3N M12/M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993192

Artikel-Nr. BRR-3842993192

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x40L mit 3 offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) und beidseitiger M12-Bearbeitung. Geeignet für ESD-sensible Montageprozesse; als Zuschnittware in Längen von 110 mm bis 6000 mm lieferbar. Flächenträgheitsmoment  $I_x$  9,7 cm<sup>4</sup> und Profilfläche 5,8 cm<sup>2</sup> bieten solide Tragfähigkeit für Rahmen und Strukturen im Profilsystem Rexroth Baugröße 40.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 3N M12/M12 aus eloxiertem Aluminium ist ein tragendes Strukturelement des Rexroth-Profilsystems Baugröße 40. Mit drei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm, Rastermaß 40 mm) an drei Seiten des Querschnitts ermöglicht es flexible Anbindungen in Rahmen, Schutzverkleidungen, Arbeitstischen und Betriebsmitteln - beidseits mit M12-Gewinde vorbearbeitet, sodass Endverbindungen ohne Nacharbeit direkt montiert werden können. Die ESD-geeignete Ausführung erlaubt den Einsatz in elektrostatisch schutzbedürftigen Montage- und Prüfumgebungen.

- Drei offene Nuten für maximale Anbindungsfreiheit an drei Profilseiten
- Beidseitige M12-Bearbeitung - direkte Endmontage ohne zusätzliche Zerspanung
- ESD-geeignet nach Herstellerangabe - einsetzbar in ESD-geschützten Bereichen
- Zuschnittware: Länge frei wählbar von 110 mm bis 6000 mm
- Eloxiertes Aluminium, Farbe Natur - korrosionsbeständig und grifffreundlich

