

# Einhängeprofil 15x30, Aluminium eloxiert, variable Länge 30-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993411

**Artikel-Nr.** BRR-3842993411 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842993411

Einhängeprofil 15x30 aus eloxiertem Aluminium zur flexiblen Werkzeug- und Teilebereitstellung an manuellen Arbeitsplätzen. Das Profil wird in variabler Länge von 30 bis 3000 mm geliefert und in Nut 8 eingehängt. Zur Montage sind Schraube und Hammermutter erforderlich.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0 kg</b>
Hinweis	<b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76109090</b>



## BESCHREIBUNG

Das Einhängeprofil 15x30 von Bosch Rexroth ergänzt manuelle Montagearbeitsplätze um eine flexible Aufnahme für Werkzeuge, Kleinteile und Behälter. Das Profil wird passgenau auf die benötigte Länge zugeschnitten und in die Profilmutter 8 des Trägerprofils eingehängt - ohne zusätzliche Bohrungen oder Schweißarbeiten.

- Variable Zuschnittlänge von 30 bis 3000 mm für individuelle Arbeitsplatzkonfigurationen
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und dauerhaft einsatzbereit
- Profilmutter 8 kompatibel mit dem Bosch Rexroth Aluminium-Profilsystem
- Schnelle, werkzeugminimale Montage mit Schraube und Hammermutter

## Technische Daten

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Profilquerschnitt	15 x 30 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Profilnut	8
Länge min [L min]	30 mm
Länge max [L max]	3000 mm
Lieferzustand	Variable Länge (Zuschnittspreis)
Profilfläche [A]	2 cm <sup>2</sup>
Masse [m]	0,6 kg/m
Flächenträgheitsmoment X [Ix]	2 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment X [Wx]	2,7 cm <sup>3</sup>
Flächenträgheitsmoment Y [Iy]	0,5 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment Y [Wy]	0,3 cm <sup>3</sup>
Erforderliches Zubehör	Schraube, Hammermutter
Liefereinheit	1