

Strebenprofil 80x80L 6N, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993675

Artikel-Nr. BRR-3842993675

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 80x80L 6N aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz in ESD-gerechten Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Das symmetrische 80x80-Profil bietet 6 offene Nuten mit Profilnut 10 und einem Rastermaß von 40 mm für maximale Anschlussflexibilität. Lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm, auf Maß zugeschnitten und mit Standard- sowie individueller Profilbearbeitung erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L 6N von Bosch Rexroth ist ein tragfähiges Aluminium-Konstruktionsprofil für den Aufbau von Montagearbeitsplätzen, Maschinengestellen und Schutzeinrichtungen im Raster-40-System. Das eloxierte Aluminium verbindet mechanische Stabilität mit ESD-Eignung und erfüllt damit Anforderungen elektrostatisch sensibler Produktionsumgebungen.

- 6 offene Nuten an allen Seiten: maximale Anschlussfreiheit für Verbinder, Ausleger und Anbauteile ohne Umbau
- Rastermaß 40 mm und Profilnut 10: systemkonform mit dem gesamten Bosch Rexroth Aluminium-Profilsystem
- ESD-geeignet: eloxierte Oberfläche, geeignet für Arbeitsplätze nach ESD-Richtlinien
- Maßgenaue Konfektionierung: Zuschnitt von 50 mm bis 6070 mm, Standard- und Individualbearbeitung auf Anfrage
- Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit: $I_x = 134,1 \text{ cm}^4$, $I_y = 140,9 \text{ cm}^4$, $I_t = 72,6 \text{ cm}^4$

