

Strebenprofil 20x20 2N, Aluminium eloxiert, Nut 6, L 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993691

Artikel-Nr. BRR-3842993691 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993691

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil 20x20 mm mit zwei offenen Nuten (Typ 2N) und Nutgröße 6 für das Bosch Rexroth Montagesystem. Lieferbar in Längen von 50 bis 3000 mm mit wählbarer Standard- oder individueller Profildbearbeitung. Ideal für den Aufbau leichter Tragstrukturen, Schutzeinrichtungen und Maschinengestelle im Rastermaß 20 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x20 2N aus eloxiertem Aluminium ist das kompakte Grundelement des Bosch Rexroth Montagesystems im Rastermaß 20 mm. Mit zwei offenen Nuten (Nutgröße 6) lassen sich Verbinder, Winkel und Anbauteile flexibel positionieren - ohne Bohren oder Schweißen.

- Zwei offene Nuten (Typ 2N, Nutgröße 6) für werkzeugfreie Verbindungstechnik auf beiden Seiten

- Länge frei wählbar von 50 bis 3000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Standard-Profilbearbeitung M6 / D5,8 / D8 / DB8 ab Werk verfügbar
- Individuelle Bearbeitung: DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax 45°, Mindestlängen 335/370 mm beachten)
- Eloxierte Oberfläche (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und gleitfreudig

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Querschnitt	20x20 mm
Profiltyp	2N
Profilnut	6
Offene Nuten	2
Rastermaß	20 mm
Länge min / max	50 / 3000 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Masse	0,5 kg/m
Profilfläche [A]	1,8 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _x	0,7 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _y	0,8 cm ⁴
Widerstandsmoment W _x	0,7 cm ³
Widerstandsmoment W _y	0,8 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [I _t]	0,31 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [W _t]	0,52 cm ³
Standard-Bearbeitung	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Individuelle Bearbeitung	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 20x20 signalgrau, Abdeckkappe 20x20 schwarz