

Strebenprofil 20x40x40 Winkelprofil, Aluminium eloxiert, Nut 6, 8 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993697


Artikel-Nr. BRR-3842993697 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993697

Winkeliges Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 20x40x40 mm mit 8 offenen Nuten der Breite 6 mm und einem Rastermaß von 20 mm. Eloxierte Oberfläche in Naturfarbe, lieferbar in Längen von 50 bis 3000 mm mit Standard- und individueller Profildbearbeitung. Geeignet für den Aufbau von Montagestrukturen und Rahmenkonstruktionen im Bosch-Rexroth-Profilsystem.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x40x40 von Bosch Rexroth ist ein winkeliges Aluminiumprofil mit eloxierter Oberfläche, das als tragendes und verbindendes Element in Montage-, Förder- und Schutzeinrichtungen eingesetzt wird. Mit 8 offenen Nuten der Breite 6 mm und dem Rastermaß 20 mm lässt es sich flexibel mit dem gesamten Bosch-Rexroth-Profilsystem kombinieren.

- 8 offene Nuten (Nutbreite 6 mm) ermöglichen allseitige Befestigung und freie Positionierung

von Verbindern und Anbauteilen

- Winkliger Querschnitt 20x40x40 mm bietet erhöhte Steifigkeit bei kompakten Abmessungen
- Aluminium eloxiert (Natur) - korrosionsbeständig, leicht und optisch hochwertig
- Individuell ablängbar von 50 bis 3000 mm; Standard-Profilbearbeitung M6 / D5.8 / D8 / DB8 ab Werk möglich
- Individuelle Bearbeitungsoptionen: DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax 45°, Mindestlängen beachten: Lmin1/Lmin2 = 370/440 mm)
- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 20x20 in Signalgrau oder Schwarz

Technische Daten

Merkmal	Wert
Querschnitt	20x40x40 mm
Profiltyp	winkelig
Profilnut	6 mm
Offene Nuten	8
Rastermaß	20 mm
Länge min. (L min)	50 mm
Länge max. (L max)	3000 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Masse (m)	1,1 kg/m
Profilfläche (A)	4,2 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _x	6 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _y	6 cm ⁴
Widerstandsmoment W _x	2,6 cm ³
Widerstandsmoment W _y	2,6 cm ³
Torsionsträgheitsmoment (I _t)	1,5 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment (W _t)	1,3 cm ³
Standard-Profilbearbeitung	M6 / D5.8 / D8 / DB8
Individuelle Profilbearbeitung	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Verpackungseinheit	1