

Strebenprofil 40x40L 2NVS, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993721


Artikel-Nr. BRR-3842993721 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842993721

Schlankes Aluminium-Strebenprofil mit 40x40-mm-Querschnitt, zwei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) und 2NVS-Geometrie für ESD-geschützte Montageumgebungen. Zugeschnitten auf Maß zwischen 50 und 6070 mm, mit Standard- und individueller Profildbearbeitung bestellbar. Rastermaß 40 mm, kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-Aluminium-Profilsystem.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS ist ein eloxiertes Aluminiumprofil in natürlicher Farbe mit symmetrischem 40x40-mm-Querschnitt und zwei offenen Nuten. Dank ESD-Eignung und der bewährten 2NVS-Profildgeometrie eignet es sich für elektrostatisch sensible Montage- und Arbeitsplatzsysteme.

- Zwei offene Nuten (Breite 10 mm) für flexible Verbindungsmöglichkeiten in jeder Orientierung

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
- Individuell zugeschnitten: Länge zwischen 50 mm und 6070 mm, Rastermaß 40 mm
- Profilfläche 6 cm², Flächenträgheitsmoment I_x/I_y je 9,7 cm⁴ - hohe Formsteifigkeit bei geringem Gewicht (1,6 kg/m)
- Standard-Profilbearbeitung M12 / D9,8 / D17 / DB17; individuelle Bearbeitung DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG möglich
- Mindestlänge bei Standardbearbeitung beachten; DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 370/440 mm

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Querschnitt	40x40L 2NVS
Profiltyp	2NVS
Abmessungen	40x40 mm
Offene Nuten	2
Profilnut	10 mm
Rastermaß	40 mm
ESD	ja
Farbe	Natur
Material	Aluminium, eloxiert
Länge min	50 mm
Länge max	6070 mm
Masse	1,6 kg/m
Profilfläche [A]	6 cm ²
Flächenträgheitsmoment [I_x]	9,7 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment [I_y]	9,7 cm ⁴
Widerstandsmoment [W_x]	4,9 cm ³
Widerstandsmoment [W_y]	4,9 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [I_t]	4,5 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [W_t]	2,7 cm ³
Standard-Profilbearbeitung	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Individuelle Profilbearbeitung	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Verpackungseinheit	1
Hinweis	DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 370/440 mm