

Strebenprofil 40x120x120L, winkelig, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993757

Artikel-Nr. BRR-3842993757

Hersteller Bosch Rexroth

Winkeliges Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x120x120 mit 12 offenen Nuten und Rastermaß 40 mm für den Aufbau tragfähiger Montagerahmen und Schutzgitter. Das eloxierte Aluminiumprofil ist ESD-geeignet und in Längen von 50 bis 6070 mm lieferbar. Individuelle Profilbearbeitungen wie Sägen, Bohren und Gewindefräsen sind ab Werk möglich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x120x120L von Bosch Rexroth ist ein winkeliges Aluminiumprofil mit einem symmetrischen Querschnitt 40x120x120 mm, 12 offenen Nuten der Nutbreite 10 mm und einem Rastermaß von 40 mm. Dank der eloxierten Oberfläche ist es korrosionsbeständig und ESD-geeignet - ideal für Montagerahmen, Schutzgitter, Vorrichtungen und Anlagenstrukturen in der industriellen Fertigung.

- 12 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für maximale Anschlussflexibilität an allen Seiten
- Symmetrische Flächenträgheitsmomente $I_x = I_y = 318 \text{ cm}^4$ für gleichmäßige Biegesteifigkeit in X- und Y-Richtung
- ESD-geeignete Ausführung schützt empfindliche Baugruppen in elektrostatisch kontrollierten Bereichen
- Lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm; Standard- und individuelle Profilbearbeitung ab Werk verfügbar
- Standard-Profilbearbeitung: M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 an benannten Nuten (Mindestlänge beachten)
- Individuelle Bearbeitung: DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 =



420/540 mm)