


# Streckenprofil VarioFlow plus Aluminium, variable Länge 50-6000 mm - Bosch Rexroth 3842996026

**Artikel-Nr.** BRR-3842996026 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842996026

Aluminium-Streckenprofil für das Kettenfördersystem VarioFlow plus, eloxiert, in variabler Länge von 50 bis 6000 mm lieferbar. Profilnut 10, Baugröße 65 bis 320 mm. Wird unmontiert geliefert und erfordert Gleitleiste, Profilverbinder sowie Querverbinder zur Montage.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76042100</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil VFplus AL bildet das tragende Grundelement der Streckenmodule im Aluminium-Kettenfördersystem VarioFlow plus. Das eloxierte Aluminiumprofil lässt sich auf jede benötigte Länge zwischen 50 mm und 6000 mm zuschneiden und deckt damit ein breites Spektrum an Streckengeometrien in der Montagetechnik ab.

- Variable Länge 50 bis 6000 mm - hohe Flexibilität bei der Streckenprojektierung
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig und dauerhaft maßhaltig
- Profilnut 10 für die direkte Montage von Anbauteilen ohne Nachbearbeitung
- Baugröße 65, 90, 120, 160, 240 oder 320 mm wählbar - passend zur jeweiligen Fördergutbreite
- Flächenträgheitsmoment  $I_x 11,22 \text{ cm}^4 / I_y 3,45 \text{ cm}^4$  - definierte Steifigkeit für die Streckenauslegung
- Liefereinheit 1 Stück, unmontiert - einfache Lagerhaltung und bedarfsgerechter Zuschnitt

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Lieferzustand	Unmontiert, variable Länge
Länge min (L min)	50 mm
Länge max (L max)	6000 mm
Baugröße (b)	65 / 90 / 120 / 160 / 240 / 320 mm
Profilnut	10
Flächenträgheitsmoment I <sub>x</sub>	11,22 cm <sup>4</sup>
Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub>	3,45 cm <sup>4</sup>
Masse	1,1 kg/m
Liefereinheit	1 Stück
Empfohlenes Zubehör	Abdeckprofil
Erforderliches Zubehör	Gleitleiste, Profilverbinder, Querverbinder, Stützprofil (ab Baugröße 160)