


# Streckenstütze SZ 2 für Einspurförderanlagen, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996320

**Artikel-Nr.** BRR-3842996320 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842996320

Streckenstütze SZ 2 für einspurige Förderstrecken auf einer Transportebene. Höheneinstellbare Standfüße ermöglichen Transporthöhen von 350 bis 2000 mm bei Spurbreiten von 160 bis 1200 mm. ESD-geeignete Ausführung, lieferbar unmontiert oder fertig montiert, inklusive Befestigungsmaterial.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.0099 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76109090</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2 von Bosch Rexroth trägt einspurige Bandstrecken und Streckeneinheiten auf einer Förderebene. Dank höheneinstellbarer Standfüße lässt sich die Transporthöhe flexibel an die jeweilige Anlage anpassen. Die Stütze ist ESD-geeignet und kann an Förderstrecke, Antriebsstation oder Umlenkung montiert werden.

- Spurbreite b frei wählbar: 160 bis 1200 mm
- Transporthöhe H je nach Anbauort: 350 bis 2000 mm
- Anbauort AO: 55 (SP 2/B-50), 60 (Liftgate), 80 (ST 2/B, SP 2/BH, BS 2, BS 2/M), 100 (ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100 u. a.)
- ESD-geeignet: ja
- Lieferbar unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)
- Lieferumfang: höheneinstellbare Standfüße und gesamtes Befestigungsmaterial zur Montage

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Artikelnummer	3842996320
Bezeichnung	Streckenstütze SZ 2
Spurbreite b (mm)	160 bis 1200
Transporthöhe H (mm) - ST 2/B-50	350 bis 2000
Transporthöhe H (mm) - Liftgate	355 bis 2000
Transporthöhe H (mm) - ST 2/B	375 bis 2000
Transporthöhe H (mm) - ST 2/B-100	395 bis 2000
Anbauort AO	55, 60, 80, 100
ESD-geeignet	Ja
Lieferzustand	Unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)
Gewicht	0,0099 kg