

Modularer Montagearbeitsplatz MPS-Workplace, konfigurierbar, optional ESD - Bosch Rexroth 3842998110

Artikel-Nr. BRR-3842998110 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998110

Flexibel konfigurierbarer Montagearbeitsplatz für Industrie und Produktion, lieferbar als Einzelteile oder montiert. Breite 410-2000 mm, Arbeitsflächenhöhe 410-1500 mm, optionale ESD-Ausführung. Bauweise als Pult oder Kasten, mit Profilnut 10 für die Integration von Fördertechnik, Querverbindungen und beliebigen Anbaumodulen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94032080



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 IEC 60364-4-41

BESCHREIBUNG

Der MPS-Workplace von Bosch Rexroth ist ein modularer Arbeitsplatz für Montage, Prüfung und Produktion. Geometrie und Funktionsumfang sind frei wählbar - vom Einzelteilbausatz zur Selbstmontage bis zum komplett montierten System.

- Breite 410-2000 mm, Tiefe 405-1000 mm, Arbeitsflächenhöhe 410-1500 mm - stufenlos anpassbar an Ergonomie und Raumverhältnisse
- Pult- oder Kastenbauweise für unterschiedliche Arbeitsanforderungen wählbar
- Optional ESD-leitfähige Ausführung nach IEC 61340-5-1 für elektroniksensible Umgebungen
- Profile 40L, 45L oder 60L mit Nut 10 - direkte Integration von Förderbändern, Querverbindungen und Anbaukomponenten
- Bis zu 4 Materialebenen (Tiefe 410-1220 mm), erweiterbar mit Auslegern bis 800 mm
- Gelenkfuß oder Lenkrolle, optionale Fußauflage
- Optionale Druckluftleiste, Einhängprofil, verstärkte Strebenverlängerung, Lappen- und

Flaschenhalter

- 4 Tischplattenvarianten, 3 Sichtblenden, 7 Informationstafeln, 4 Steckdosentypen, bis zu 6 Leuchtenvarianten
- Länderversionen: D, F, GB, CH, USA/CAN, CZ - länderspezifische Steckdosen und Spannungsversorgung
- Hinweis Elektrische Installation: Steckdosen bis 20 A sind nach IEC 60364-4-41 mit einem FI-Schutzschalter (RCD) abzusichern.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Profiltyp	40L, 45L, 60L
Profilnut	10
Bauweise	Pultbauweise, Kastenbauweise
Ausführung	Einzelteile, montiert
Breite Arbeitsplatz	410-2000 mm
Tiefe Arbeitsplatz	405-1000 mm
Höhe Arbeitsfläche	410-1500 mm
Gesamthöhe Arbeitsplatz	410-2500 mm
Tiefe Materialebenen	410-1220 mm
Tiefe Ausleger	bis 800 mm
Anzahl Materialebenen	0-4
Fußart	Gelenkfuß, Lenkrolle
Leitfähigkeit (ESD)	ja / nein (optional)
Druckluftleiste	mit / ohne
Einhängeprofil	mit / ohne
Verstärkte Strebenverlängerung	mit / ohne
Lappen- und Flaschenhalter	mit / ohne
Art Tischplatte	4 Varianten
Art Sichtblende	3 Varianten
Art Informationstafel	7 Varianten
Art Steckdose	4 Varianten
Art Leuchte	bis zu 6 Varianten
Aufhängung	mit / ohne, Federzüge wählbar
Fußauflage	wählbar
Länderversionen	D, F, GB, CH, USA/CAN, CZ