

# Fußauflage Basic, konfigurierbar, eloxiertes Aluminiumprofil, 1000 N - Bosch Rexroth 3842998257

**Artikel-Nr.** BRR-3842998257 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998257

Konfigurierbare Fußauflage für ergonomische Sitzarbeitsplätze mit 5° Festneigung und einem Höhenverstellbereich von 250 mm. Der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil; die hartbeschichtete Spanplattenauflage ist ölbeständig und für ESD-Arbeitsplätze nach DIN EN 61340-5-1 geeignet. Anbau am Tischgestell oder am freistehenden Tragrahmen jeweils mit separatem Anbausatz (10er-Nut).

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **94039910**

## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** DIN EN 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Die Fußauflage Basic von Bosch Rexroth ist eine konfigurierbare Fußstütze für industrielle Sitzarbeitsplätze. Die feste Neigung von 5° und der Höhenverstellbereich von 250 mm ermöglichen eine ermüdungsarme Arbeitshaltung. Breite (400 bis 1020 mm) und Tiefe (350 bis 600 mm) sind bei der Bestellung wählbar; als ESD-Variante ist die Auflage mit einem Ableitwiderstand  $R_{gp} < 1 \times 10^9 \Omega$  konform zu DIN EN 61340-5-1 lieferbar.

- Höhenverstellung im Sitzen bequem bedienbar - Verstellbereich 250 mm
- Druckbelastung bis 1000 N
- Ölbeständige, hartbeschichtete Spanplattenauflage
- Rahmen aus eloxiertem Aluminiumprofil - korrosionsbeständig und langlebig
- ESD-geeignet (optionale Ausführung):  $R_{gp} < 1 \times 10^9 \Omega$  (DIN EN 61340-5-1)
- Anbau an Tischgestell oder freistehenden Tragrahmen mit Anbausatz (10er-Nut)

- Lieferumfang: Einzelteile oder montiert, inkl. Befestigungsmaterial (10er-Nut)

## Technische Daten

| <b>Merkmal</b>             | <b>Wert</b>  |
|----------------------------|--|
| Ausführung                 | Einzelteile oder montiert                                |
| Neigung                    | 5° (fest)  |
| Höhenverstellbereich       | 250 mm   |
| Breite der Fußauflage (BF) | 400 bis 1020 mm (konfigurierbar)                         |
| Tiefe der Fußauflage (TF)  | 350 bis 600 mm (konfigurierbar)                          |
| Druckbelastung Fmax        | 1000 N   |
| Rahmenmaterial             | Aluminiumprofil, eloxiert                                |
| Auflagematerial            | Spanplatte, hartbeschichtet                              |
| ESD-Leitfähigkeit          | optional; Rgp < 1 x 10 <sup>9</sup> Ω (DIN EN 61340-5-1) |
| Profilnut                  | 10 mm  |
| Ölbeständigkeit            | ja   |
| Tragrahmen                 | optional erhältlich (Artikel 3842521013)                 |
| Anbausatz                  | separat erforderlich (Artikel 3842537737)                |
| Gewicht                    | Herstellerangabe ausstehend - bitte Datenblatt prüfen    |