


# Haftreibungskette 65+ für VarioFlow plus, L 2898 mm - Bosch Rexroth 3842998706

**Artikel-Nr.** BRR-3842998706 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998706

Haftreibungskette der Baugröße 65 für das Kettenfördersystem VarioFlow plus, konfektioniert auf 2898 mm Länge. Kettenglied aus POM mit TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) und Stiften aus Edelstahl 1.4301 - geeignet für lebensmittelkontaktrelevante Anwendungen nach EU 10/2011 und FDA CFR 21. Maximale Zugkraft  $F_{max}$  1250 N, vollständig montiert inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Österreich</b>
Zolltarifnummer	<b>39269097</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 65+ ergänzt das Kettenfördersystem VarioFlow plus um eine Staudruckförderung mit kontrolliertem Reibungsbelag. Sie wird in der konfektionierten Länge 2898 mm geliefert und nimmt Teilungszahlen  $AZ = 2$  bis 84 auf, wobei die Haftreibungsglieder mit flachen Kettengliedern kombiniert werden. Dank der Werkstoffauswahl ist sie für den direkten Lebensmittelkontakt nach EU-Verordnung 10/2011 und FDA CFR 21 zugelassen.

- Haftreibungsbelag aus TPE (Shore A 70) für definierten Mitnahmereibwert ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Kettenglied aus POM - leicht, korrosionsbeständig, lebensmittelzugelassen
- Kettenstift aus Edelstahl 1.4301 - hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Gelenkbolzen aus PA 66 - gewichtsoptimiert und chemisch beständig
- Maximale Zugkraft  $F_{max}$  1250 N - ausgelegt für typische VarioFlow-plus-Streckenbelastungen

- Vollständig montiert geliefert - sofort einbaufertig, kein Werkzeug zur Kettenvorbereitung notwendig

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Baugröße [b]	65 mm
Länge [L]	2898 mm
Maximale Kraft [Fmax]	1250 N
Teilungszahl AZ	2 bis 84
Kettenglied	POM
Kettenstift	Nichtrostender Stahl 1.4301
Gelenkbolzen	PA 66
Haftreibungsbelag	TPE, Shore A 70
Lebensmittelzulassung	EU 10/2011, FDA CFR 21
Lieferumfang	Kette komplett, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen
Verpackungseinheit	1