


Haftreibungskette 320 mm, Länge 2898 mm, F_{max} 1250 N - Bosch Rexroth 3842998711

Artikel-Nr. BRR-3842998711 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998711

Haftreibungskette für das VarioFlow plus Kettenfördersystem in der Baugröße 320 mm mit einer Länge von 2898 mm. Der TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) sorgt für kontrollierten Produkttransport auf Staudruckstrecken. Kette wird komplett montiert inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 3842998711 ist eine vorkonfektionierte Förderkette für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in der Baugröße 320 mm. Sie kombiniert flache POM-Kettenglieder mit einem aufgetragenen TPE-Haftreibungsbelag und ermöglicht so gezieltes Stauen und Puffern von Werkstückträgern ohne Staudruckantrieb.

- Länge 2898 mm, direkt einbaufertig - kein Ablängen erforderlich
- Haftreibungsbelag aus TPE, Shore-Härte A 70: definierte Reibkraft für kontrollierten Produkttransport
- Maximale Zugkraft F_{max} 1250 N - ausreichend für typische Montagelinienlängen
- Kettenstift aus nichtrostendem Stahl 1.4301, Gelenkbolzen aus PA 66 - korrosionsbeständig und leicht
- Werkstoffe erfüllen EU 10/2011 und FDA CFR 21 - geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt

- Teilungszahl AZ = 2 ... 84: Haftreibungskette ergänzt mit flachen Kettengliedern zur Längenanpassung

Technische Daten

Merkmal	Wert
Baugröße [b]	320 mm
Länge [L]	2898 mm
Maximale Kraft [Fmax]	1250 N
Kettenglied	POM
Kettenstift	Nichtrostender Stahl 1.4301
Gelenkbolzen	PA 66
Haftreibungsbelag	TPE, Shore-Härte A 70
Lieferumfang	Kette komplett, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen
Lieferzustand	Komplett montiert
Normen / Zulassungen	EU 10/2011, FDA CFR 21
Verpackungseinheit	1 Stück