

Gedämpfter Vereinzeler VE 2/D100-H, Spurbreite 400-1200 mm, bis 100 kg - Bosch Rexroth 3842998747

Artikel-Nr. BRR-3842998747 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998747

Der Vereinzeler VE 2/D100-H stoppt und vereinzelt Werkstückträger von 5 bis 100 kg gedämpft im Transfersystem TS 2plus. Das Stahlgehäuse mit Aluminium-Querstrebe passt auf Förderabschnitte ST 2/... und deckt Spurbreiten von 400 bis 1200 mm ab. Hochtemperaturlösungen und individuelle Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der gedämpfte Vereinzeler VE 2/D100-H hält Werkstückträger präzise an und gibt sie einzeln frei - ohne Schlag und ohne Rückprall. Er ist für das Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus ausgelegt und eignet sich für Montagestrecken mit mittleren bis schweren Lasten bis 100 kg Gesamtmasse.

- Gedämpfter Anschlag schützt Werkstückträger und Bauteile vor Stoßbelastung
- Breiter Einsatzbereich: Spurbreiten von 400 bis 1200 mm, sechs Vorzugsmaße verfügbar
- Trägt Werkstückträger ab 5 kg bis 100 kg Gesamtmasse
- Gehäuse und Anschlagnocken aus Stahl, Querstrebe aus Aluminium - langlebig und verwindungssteif
- Montage direkt an Förderabschnitt ST 2/..., Befestigungsmaterial inklusive
- Hochtemperaturlösung und Sonderbreiten auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Spurbreite min. [b min]	400 mm
Spurbreite max. [b max]	1200 mm
Vorzugsbreiten	400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Mindestmasse Werkstückträger	5 kg
Werkstückträger Gesamtmasse [mG]	100 kg
Einsatztemperatur	0 ... +60 °C
Gehäuse	Stahl
Anschlagnocken	Stahl
Querstrebe	Aluminium
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial für Montage an ST 2/...
Lieferzustand	Unmontiert
Empfohlenes Zubehör	Rücklaufsperre VE 2/RS-H