

Hub-Dreheinheit HD 2/H Baugröße 1 für Werkstückträger 240-400 mm - Bosch Rexroth 3842998760

Artikel-Nr. BRR-3842998760 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998760

Die Hub-Dreheinheit HD 2/H BG 1 hebt und dreht Werkstückträger um 90° oder 180° im Transfersystem. Durch die Rückdrehung unterhalb des Bandes während des Werkstückträgerwechsels werden die Taktzeiten verkürzt. Geeignet für quadratische Werkstückträger (90°/180°) und nicht quadratische Werkstückträger (180°) mit Breiten von 240, 320 oder 400 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Dreheinheit HD 2/H BG 1 dreht Werkstückträger in WT-2-Transfersystemen präzise um 90° oder 180° und hebt sie dabei ca. 50 mm über das Förderniveau. Die Rückdrehung erfolgt bei BG 1 unterhalb des Bandes, sodass sie parallel zum Werkstückträgerwechsel stattfindet und die Taktzeiten deutlich reduziert. Eine Mittelstellung ist in der 90°-Ausführung verfügbar. Lieferung erfolgt vollständig montiert inklusive zwei Dämpfern für die Endlagen der Drehbewegung sowie Befestigungsmaterial für die Montage an Förderabschnitten.

- Drehung um 90° oder 180° für quadratische Werkstückträger; 180° für nicht quadratische Werkstückträger
- Rückdrehung unterhalb des Bandes - kürzere Taktzeiten durch parallele Ausführung zum WT-

Wechsel

- Mittelstellung verfügbar (nur BG 1 und BG 2 in 90°-Ausführung)
- Max. Gesamtmasse Werkstückträger: 240 kg
- Vollständig montiert geliefert, inkl. Befestigungsmaterial und Dämpfer
- ESD-geeignet

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842998760
Baugröße	BG 1
Drehwinkel	90° oder 180°
Max. Gesamtmasse Werkstückträger (mG)	240 kg
Hub über Förderniveau (h)	50 mm
Breite Werkstückträger (bWT)	240 mm, 320 mm, 400 mm
Länge in Transportrichtung (IT)	240 mm, 320 mm, 400 mm
Höhe H (BG 1)	336,4 mm
Länge L (BG 1)	597 mm
ESD-geeignet	Ja
Lieferzustand	Vollständig montiert
Gewicht	0,0099 kg (Versandgewicht; Produktgewicht siehe Datenblatt)

Erforderliches Zubehör

- Schutzkästen
- Zylinderschalter (Art.-Nr. 0830100433) für Hubstellungen oben/Mitte/unten
- Sensor für die Drehbewegung bei 0°/180° oder 0°/90°

Empfohlenes Zubehör

- Vereinzeler VE 2 oder VE 2/D zum gedämpften Stoppen eines Werkstückträgers