

Bandstrecke BS 2/T mit Zahnriemen, ESD-geeignet, 320-6000 mm - Bosch Rexroth 3842999722

Artikel-Nr. BRR-3842999722

Hersteller Bosch Rexroth

Einbaufertige Bandstrecke mit Zahnriemenantrieb für den Quertransport zwischen parallelen Förderstrecken. Reversierbetrieb und ESD-Eignung (EPA-konform) sind serienmäßig integriert. Kombinierbar mit Werkstückträgern WT 2/E, WT 2, WT 2/F, WT 2/H und WT 2/F-H.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 2/T überbrückt zwei parallele Förderstrecken und transportiert Werkstückträger quer zur Hauptförderrichtung. Sie wird montiert geliefert und ist sofort betriebsbereit. Der Zahnriemenantrieb ermöglicht Reversierbetrieb und ist für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA) zugelassen.

- ESD-geeignet: zertifiziert für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA)
- Reversierbetrieb möglich: flexible Förderrichtung ohne Umbau
- Zusätzliche Zahnräder für den Antrieb je einer Hub-Quereinheit HQ 2/O an beiden Enden (Position abhängig von Bestellparameter UB)
- Spurbreiten b: 160, 240, 320, 400, 480, 640 und 800 mm
- Länge l: 320 bis 6000 mm, stufenlos konfigurierbar
- Nenngeschwindigkeit vN: 0, 6, 9, 12, 15 oder 18 m/min (vN = 0: ohne Motor und Getriebe)
- Motoranbau rechts, links oder mittig (MA = M ab Spurbreite bQ $\geq$ 320 mm)
- Motoranschluss: Kabel/Stecker (S) oder Klemmenkasten (K)
- Energieeffizient nach Rexroth 4EE