

Bandstrecke BS 1/T mit Zahnriemen, ESD-geeignet, Spurbreite 80-720 mm - Bosch Rexroth 3842999899


Artikel-Nr. BRR-3842999899 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842999899

Fahrfertige Bandstrecke BS 1/T für den Längsförder von Werkstückträgern mit Zahnriemen und Gitterauflage. Spurbreite 80 bis 720 mm, Stauförderung bis 30 kg, geeignet für ESD-Umgebungen. Motoranbau rechts, links oder (bei b = 160 mm) mittig möglich.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 1/T ist eine fahrfertige Fördereinheit für den Längsförder von Werkstückträgern in segmentierten Abschnitten bis 5000 mm Länge. Der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen mit Gitterauflage, der für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA) zugelassen ist. Der Motor wird separat geliefert und kann rechts (MA = R), links (MA = L) oder - bei einer Spurbreite von 160 mm - mittig (MA = M) angebaut werden. Über die Umlenkeinheit lassen sich Kurven KE 1/O-90 oder KE 1/O-180 mit einem Anbausatz antreiben (Anbausatz im Lieferumfang der KE 1/O enthalten). Der Motoranschluss ist wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K) ausführbar. Je nach Länge wird die BS 1/T mit zwei, drei oder vier Querverbindern geliefert.

- Stauförderung bis 30 kg Streckenbelastung
- Spurbreiten 80 bis 720 mm, Vorzugsmaße 80, 120 und 160 mm
- Länge 320 bis 5000 mm in Segmenten

- ESD-geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen
- Antrieb von Kurven KE 1/O-90 / KE 1/O-180 über Umlenkeinheit möglich
- Motoranschluss als Kabel/Stecker oder Klemmkasten wählbar
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten

Merkmal	Wert
Spurbreite b min	80 mm
Spurbreite b max	720 mm
Vorzugsmaße Spurbreite	80, 120, 160 mm
Länge min (L min)	320 mm
Länge max (L max)	5000 mm
Streckenbelastung (Stau)	30 kg
Fördermittel	Zahnriemen mit Gitterauflage
ESD-geeignet	Ja
Trockenraum	lt1 rF
Motoranbau	Rechts (R), Links (L), Mitte (M) bei b = 160 mm
Motoranschluss	Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)
Lieferung	Montiert, Motor separat
Empfohlenes Zubehör	Verbindungsset, Fußsatz SZ 1
Gewicht	ca. 0,01 kg (Nettogewicht Datensatz; Produktgewicht längenabhängig)