

Türschloss Multi Use für Schwenk- und Schiebetüren, Standardschließung - Bosch Rexroth 3842548971

Artikel-Nr. BRR-3842548971 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842548971

Vielseitiges Türschloss für Schwenk- und Schiebetüren in Aluminiumprofil-Systemen mit Profilnut 8 und 10. Die Standardschließung (Zufallsschlüssel) öffnet links und rechts, erfordert keine Profilbearbeitung und ermöglicht eine werkzeugfreie, saubere Montage durch verdeckte Befestigungsschrauben. Lieferung inkl. 3 Schlüssel und vollständigem Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.674 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94039910



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO7089-6 **ISO4762**

BESCHREIBUNG

Das Türschloss Multi Use von Bosch Rexroth passt zu Schwenk- und Schiebetüren in Aluminiumprofil-Konstruktionen mit Nut 8 und Nut 10. Die Standardschließung bedeutet: Jedes Schloss erhält einen individuellen Zufallsschlüssel, was es für Anwendungen geeignet macht, bei denen Zugangskontrolle pro Einheit gefordert ist. Durch das links- und rechts-öffnende Konzept sowie die Kompatibilität mit zahlreichen Profiltrastern ist ein Einsatz über viele Baugruppen hinweg möglich.

- Links- und rechtsöffnend ohne Umbau
- Profilbearbeitung nicht erforderlich - vereinfacht Montage und reduziert Aufwand
- Verdeckte Befestigungsschrauben für ein sauberes Erscheinungsbild
- Kompatibel mit Profiltrastern 30, 40, 45, 50 und 60 mm (über Adapterplatte 3842548969 auch für Wellengitterprofile WG30/WG40)
- Abweichende Spaltmaße bei Türbreiten unter 400 mm (bis 45er-Raster) bzw. unter 600 mm (50er-Raster) - siehe Montageanleitung 3842554184

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842548971
Baureihe	Multi Use
Türart	Schiebetür, Schwenktür
Schließung	Standardschließung (Zufallsschlüssel)
Profilnut	8, 10
Gehäuse	Zinkdruckguss
Türgriff	PA6, schwarz
Abdeckung	PP signalgrau RAL 7004
Befestigungsmaterial	Stahl, verzinkt
Lieferumfang	Türschloss, 3 x Schlüssel, 3 x Scheibe ISO7089-6, 1 x Zylinderschraube ISO4762-M6x12, 3 x T-Nut-Stein 8 M6, 1 x Zylinderschraube ISO4762-M6x16, 3 x T-Nut-Stein 10 M6, 2 x Zylinderschraube DIN7984-M6x30, 2 x Zylinderschraube DIN7984-M6x35
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,674 kg
Empfohlenes Zubehör	Adapterplatte EcoSafe 3842548969 (für WG30/WG40-Wellengitterprofile)