

Strebenprofil 45x30° 20x6070mm, Aluminium eloxiert, ESD - Bosch Rexroth 3842557954

Artikel-Nr. BRR-3842557954 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842557954

Strebenprofil mit 45x30°-Querschnitt aus anodiertem Aluminium für das Bosch Rexroth 45-mm-Rastersystem. Die ESD-gerechte Ausführung eignet sich für elektrostatisch sensible Montagebereiche. Geliefert als Packeinheit von 20 Stück in Standardlänge 6070 mm, Einzelmasse 1,9 kg.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	246.4 kg
Höhe	6070 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76042100



GEWICHT

246.4 kg

HÖHE

6070 mm

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x30° mit 10er Profilmutter ergänzt das Bosch Rexroth Montagetechnik-System um schräge Verstrebenungen und Rahmenkonstruktionen im 45-mm-Raster. Zwei offene Nuten ermöglichen die flexible Anbindung von Verbindern und Anbauteilen ohne Ablängen. Die ESD-Zulassung macht das Profil zur richtigen Wahl für Arbeitsplätze in der Elektronikfertigung und anderen elektrostatisch sensiblen Umgebungen.

- Querschnitt 45x30°, Rastermaß 45 mm, Profilmutter 10 - vollständig kompatibel mit dem Rexroth 45er Baukastensystem
- Anodiertes Aluminium, Farbe Natur - korrosionsbeständig und oberflächenstabil
- ESD-geeignet - geprüft für den Einsatz an elektrostatisch sensiblen Arbeitsplätzen
- 2 offene Nuten - direkte Montage von Verbindern ohne zusätzliche Bearbeitung

- Liefereinheit 20 Stück, Länge 6070 mm, Einzelmasse 1,9 kg, Gesamtgewicht der Packeinheit 246,4 kg

Technische Daten

Merkmal	Wert
Querschnitt	45x30°
Abmessungen	45x45 mm
Rastermaß	45 mm
Profilnut	10
Profiltyp	30 Grad
Offene Nuten	2
Länge [L]	6070 mm
Masse [m]	1,9 kg
Gewicht (Packeinheit)	246,4 kg
Liefereinheit	20 Stück
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
ESD	ja
Profilfläche [A]	6,9 cm ²
Flächenträgheitsmoment X [Ix]	12,7 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment Y [Iy]	15,2 cm ⁴
Widerstandsmoment X [Wx]	5,0 cm ³
Widerstandsmoment Y [Wy]	5,3 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [It]	6,6 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	5,7 cm ³
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 45x30°, schwarz ESD; Abdeckkappe 45x30°, signalgrau