

Antriebsstation AS 5/H-FR für Rollenförderstrecken - Bosch Rexroth 3842998840

Artikel-Nr. BRR-3842998840

Hersteller Bosch Rexroth

Die Antriebsstation AS 5/H-FR treibt Rollenförderstrecken der Baureihe VarioFlow 5 an und ist für Stau- und Reversierbetrieb ausgelegt. Der Getriebemotor lässt sich beidseitig montieren; Motorposition und Streckenlänge sind frei wählbar. Geeignet für Reinraum ISO-Klasse 7 und Trockenraum unter 1 % relativer Luftfeuchte.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 5/H-FR ist die kompakte Antriebseinheit für Rollenförderstrecken ST 5/...-FR, Kurven CU 5/...-FR, Weichen DI 5/...-FR, Abzweigungen JU 5/...-FR und die Hubtransversal-Einheit HQ 5/... Der Getriebemotor liegt einbaufertig montiert bei und kann rechts oder links am Transmissionsantrieb angebaut werden. Stau- und Reversierbetrieb sind möglich; ein Frequenzumrichter ist optional erhältlich. Das Sichtfenster erlaubt die Kontrolle des Zahnriemens ohne Demontage. Die einfach abnehmbare Abdeckung ermöglicht einen Mindestabstand von nur 20 mm zu angrenzenden Bauteilen.

- Getriebemotor beidseitig montierbar (MA = R oder L) - Motorposition und Länge frei wählbar
- Stau- und Reversierbetrieb möglich - flexibler Einsatz in verketteten Montagelinien
- Sichtfenster zur Zahnriemenkontrolle - schnelle Inspektion ohne Werkzeug
- Abdeckung in wenigen Handgriffen demontierbar - Nachbarmaschinen bis auf 20 mm Abstand platzierbar
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 7 und Trockenraum unter 1 % RH
- Motoranschluss als Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K)