

UNILED SL Arbeitsplatzleuchte 295 mm, 12W, 100°, IP50, 24V DC - LED2WORK 110914-11

Artikel-Nr. **L2W-110914-11** Hersteller **LED2WORK**

Hersteller-Nr. **110914-11**

Die UNILED SL ist eine ergonomische 295 mm lange LED-Systemleuchte mit 1899 lm bei 12 W für Systemarbeitsplätze. Die opalweiße Entblendung sorgt für homogenes, blendfreies Tageslicht, der 24V DC Anschluss erfolgt über M12 A-kodiert.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.55 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Für ein blendfreies, motivierendes Arbeitslicht an Prüf-, Einzel- und Montagearbeitsplätzen liefert die 295 mm lange UNILED SL 1899 lm bei nur 12 W. Die opalweiße Entblendung sorgt für eine homogene, schatten- und blendfreie Ausleuchtung.

Ihre Vorteile

- **Blendfreies Licht:** opalweiße Entblendung für homogene, schattenfreie Ausleuchtung.
- **Hohe Effizienz:** 1899 lm aus 12 W, rund 155 lm/W.
- **Gute Farbwiedergabe:** Ra > 85 bei 5700K Tageslichtweiß.
- **Lange Lebensdauer:** über 100.000 h (L80/B10), wartungsarm.
- **Einfache Montage:** integrierte Befestigungslaschen am Aluminiumgehäuse.
- **24V Systemleuchte:** ideal für Systemarbeitsplätze, mit ETL Listed Zertifikat.

Technische Daten

- **Modell:** UNILED SL DC
- **Bauform:** LED System- und Arbeitsplatzleuchte
- **Leuchtmittel:** SMD LED
- **Leistung:** ~12 W
- **Lichtstrom:** 1899 lm
- **Lichtausbeute:** ~155 lm/W
- **Lichtverteilung:** direkt
- **Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam
- **Farbwiedergabe (Ra):** > 85
- **Versorgungsspannung:** 24V DC $\pm$ 10%
- **Anschluss:** M12 A-kodiert
- **Schutzart:** IP50
- **Schutzklasse:** III
- **Entblendung:** opalweiß
- **Abstrahlwinkel:** 100°
- **Betriebstemperatur:** -10 °C bis +60 °C
- **Lebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)
- **Material Gehäuse:** Aluminium
- **Material Abdeckung:** Kunststoff matt
- **Maße:** 295 mm x 85 mm x 35 mm
- **Gewicht:** 550 g
- **Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe
- **Kennzeichnungen:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Gefertigt in:** Deutschland

Anwendungen

Für die Beleuchtung von Prüfplätzen, Einzelarbeitsplätzen und Montagestationen, überall dort, wo eine 24V Systemleuchte mit UL/CSA-Anforderung und blendfreiem Tageslicht gebraucht wird. Optional über Zubehör dimmbar.