

LEANLED II Aufbauleuchte 260 mm, 120° klar, ~6,5 W, 24V DC - LED2WORK 111010-02

Artikel-Nr. L2W-111010-02 **Hersteller** LED2WORK**Hersteller-Nr.** 111010-02

Sehr schlanke LED-Aufbauleuchte (Querschnitt 31 x 26 mm) für Maschinen und Anlagen mit klarer Abdeckung und 1125 lm Lichtstrom für detailtreue, helle Arbeitsfeldbeleuchtung. Anschluss über M12 A-kodiert, Schutzart IP54, 24V DC, inklusive zweier Halterungspaare für plane und 360° schwenkbare Montage.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.24 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 62471**

BESCHREIBUNG

Die LEANLED II beleuchtet Maschinen und Anlagen dort, wo wenig Platz ist: Bei einem Querschnitt von nur 31 x 26 mm liefert die 260 mm lange Lichtleiste 1125 lm und damit eine hohe Beleuchtungsstärke für detailtreues Arbeiten.

Ihre Vorteile

- **Sehr schlank:** Querschnitt 31 x 26 mm fügt sich unauffällig in den Maschinenraum ein.
- **Klare Abdeckung, 120°:** helle, detailtreue Ausleuchtung für Anwendungen mit hoher Beleuchtungsstärke.
- **Hohe Effizienz:** ~173 lm/W bei 1125 lm Lichtstrom.
- **M12 A-kodiert:** schneller, werkzeugloser Anschluss an 24V DC.
- **Montagefertig:** zwei Paar Leuchtenhalter im Lieferumfang, für plane Befestigung und 360°

schwenkbare Ausrichtung.

- **Lange Lebensdauer:** über 100.000 h (L80/B10) im Aluminiumgehäuse.

Technische Daten

- **Modell:** LEANLED II, klare Abdeckung
- **Bauform:** LED-Aufbauleuchte
- **Leuchtmittel:** SMD LED
- **Lampenleistung:** ~6,5 W
- **Lichtstrom:** 1125 lm
- **Lichtausbeute:** ~173 lm/W
- **Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam
- **Farbwiedergabe (Ra):** >85
- **Versorgungsspannung:** 24V DC \pm 10%
- **Anschluss:** M12 A-kodiert
- **Schutzart:** IP54
- **Schutzklasse:** III
- **Abstrahlwinkel:** 120°
- **Betriebstemperatur:** -10 °C - +60 °C
- **Lebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)
- **Material Gehäuse:** Aluminium
- **Material Abdeckung:** Polycarbonat, klar, splitterfrei
- **Querschnitt:** 31 mm x 26 mm
- **Länge:** 260 mm
- **Gewicht:** 240 g
- **Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe
- **Kennzeichnungen:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
- **Gefertigt in:** Deutschland

Anwendungen

- Arbeitsfeld- und Innenraumbelichtung in Maschinen und Anlagen
- Montage- und Prüfplätze mit hohem Detailanspruch
- Schaltschränke und beengte Einbausituationen

Lieferumfang und Normen

Im Lieferumfang: 1x LED-Lichtleiste, 1 Paar Halter für plane Montage, 1 Paar Halter für schwenkbare 360°-Montage. Dimmzubehör optional. Gefertigt in Deutschland. Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung. Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471.