

LEANLED II LED-Maschinenleuchte 1020 mm, opalweiße Abdeckung, 26 W, IP54 - LED2WORK 111010-36

Artikel-Nr. L2W-111010-36 **Hersteller** LED2WORK

Hersteller-Nr. 111010-36

Schlanke LED-Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen, 1020 mm lang und nur 31 mm hoch, liefert 4500 lm bei 5700K 3-step MacAdam und >85 Farbwiedergabe. Die opalweiße Polycarbonat-Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige, flickerfreie Ausleuchtung des Arbeitsraums. Betrieb mit 24V DC ± 10% über M12 A-kodiert, Schutzart IP54.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.74 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 62471**

BESCHREIBUNG

Die LEANLED II beleuchtet Maschinen, Anlagen und Arbeitsplätze auf 1020 mm Länge mit 4500 lm und liefert dabei homogenes, flickerfreies Licht aus einer nur 31 mm flachen Bauform.

Ihre Vorteile

- Homogene, blendarme Ausleuchtung durch die opalweiße Polycarbonat-Abdeckung, 4500 lm bei 5700K 3-step MacAdam
- Sehr flache Bauform mit nur 31 mm Höhe, montierbar auch bei wenig Platz
- Kaskadierbar bis max. 4 A, mehrere Leuchten lassen sich über M12 A-kodiert durchschleifen
- Hohe Lebensdauer von > 100.000 h (L80/B10) und IP54 gegen Staub und Spritzwasser
- Flickerfreies Licht mit >85 Farbwiedergabe für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten

- **Modell:** LEANLED II opalweiß kaskadierbar
- **Bauform:** LED-Aufbauleuchte
- **Lampenleistung:** 26 W
- **Lichtstrom:** 4500 lm
- **Lichtausbeute:** 173 lm/W
- **Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam
- **Farbwiedergabe (Ra):** >85
- **Abstrahlwinkel:** 120°
- **Kaskadierbar:** ja, bis max. 4 A
- **Versorgungsspannung:** 24V DC \pm 10%
- **Anschluss:** M12 A-kodiert
- **Schutzart:** IP54
- **Schutzklasse:** III
- **Betriebstemperatur:** -10 °C - +60 °C
- **Lebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)
- **Material Gehäuse:** Aluminium
- **Material Abdeckung:** Polycarbonat
- **Abmessungen (B x H x L):** 26 mm x 31 mm x 1020 mm
- **Gewicht:** 740 g
- **Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe
- **Kennzeichnungen:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
- **Gefertigt in:** Deutschland

Einsatzbereiche

Ausleuchtung von Werkzeugmaschinen, Montage- und Prüfplätzen, Anlagen und Förderstrecken ohne Spanbeschuss und Kühlschmierstoff. Durch die Kaskadierbarkeit eignet sich die Leuchte für die durchgehende Beleuchtung längerer Maschinenfronten.

Montage und Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind die LED-Lichtleiste sowie zwei Paar Leuchtenhalter, ein Paar zur planen Montage und ein Paar zur schwenkbaren Montage (360°). Eine Dimmung ist optional über Zubehör möglich.